

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/manipulator-smart-joymax-p-4502.html>



Manipulator SMART JOY/MAX

Cena brutto	506,76 zł
Cena netto	412,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	04680
Producent	Inim

Opis produktu

OPIS

Klawiatura przeznaczona jest do współpracy tylko z systemem Inim. Klawiatura wyposażona jest w podświetlony, tekstowo-ikonowy wyświetlacz. Ikony są przyporządkowane do obsługiwanych funkcji ułatwiając tym samym posługiwanie się systemem (intuicyjność obsługi). Wygląd graficzny ikon może być dowolnie modyfikowany przez instalatora. Na klawiaturze znajdują się cztery przyciski (F1-F4) mogące obsługiwać 12 funkcji (prostota obsługi). Oprócz tego do każdego przycisku numerycznego może być przyporządkowany skrót klawiaturowy. Klawiatura chroniona jest czujnikami antysabotażowymi wykrywającymi oderwanie od ściany lub nieautoryzowane otwarcie obudowy. Klawiatura JOY/MAX posiada wbudowany czterofunkcyjny czytnik kontroli dostępu. Urządzenie dzięki czujnikowi termicznemu mierzy temperaturę i wizualizuje ją na wyświetlaczu LCD na przemian z datą i godziną. Klawiatura posiada 2 terminale które mogą być zaprogramowane jako wejście lub wyjście systemowe. Do klawiatury można maksymalnie podłączyć 4 czujniki! Urządzenie posiada wbudowany głośnik i mikrofon umożliwiające prowadzenie zdalnego podsłuchu lub lokalne generowanie komunikatów głosowych. Przy pomocy dwóch lub więcej klawiatur można zbudować system interkomowy w oparciu o magistralę systemową. Użytkownik ma możliwość regulacji jasności podświetlenia i głośności buzzera klawiatury.

SPECYFIKACJA

Podświetlany graficzny ekran	Tak
Easy4U obrazkowy interfejs	Tak
Easy4U głosowy interfejs	Tak
Programowalne podświetlenie stanu gotowości	Tak
Programowalne podświetlenie aktywności	Tak
4 sygnalizacyjne diody LED	Tak
Terminale FlexIO programowalne jako wejście lub wyjście	2
Terminal wejściowy akceptujący czujnik rolety	Tak
Terminal wyjściowy	Tak (150mA)
Buzzer	Tak
Zabezpieczenie przed otwarciem obudowy (tamper)	Tak
Zabezpieczenie przed oderwaniem od ściany (tamper)	Tak
Płaski montaż do puszki instalacyjnej	Tak
Mikrofon i głośnik	Komendy głosowe do menu Nagrywanie wiadomości Odtwarzanie wiadomości Interkom Automatyczne powiadomienia Sygnalizator dźwiękowy Zdalny podsłuch
Czytnik Kart i breloczków z 4 programowalnymi "Skrótami"	Tak
Dostęp do "Skrótów" poprzez breloczek lub kartę	Tak
Czujnik temperatury z wskaźnikiem temperatury	Tak
Wymiary	116x142x20 mm
Waga	180 g

