

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-multimetr-ht-125b-true-rms-p-26605.html>



Miernik cyfrowy multimetr HT-125B True RMS

Cena brutto	106,59 zł
Cena netto	86,66 zł
Numer katalogowy	29556
Kod producenta	033372
Producent	Brak

Opis produktu

Uniwersalny multimetr Hobotest HT125B

HT125B to inteligentny i wytrzymały multimiernik marki Hobotest. Cechuje się wysoką precyzją pomiarów, co oznacza, że możesz także korzystać z niego na zewnątrz. Wyposażony w duży wyświetlacz oraz silikonowe przyciski - jest prosty i wygodny w użytkowaniu. Kompaktowy i lekki - ma także latarkę LED, która umożliwia pracę również w ciemnych miejscach. Do jego zasilania potrzebne są dwie baterie AAA 1.5 V. Nie zostały one jednak dołączone do zestawu i należy je zakupić oddzielnie. Za jego pomocą dokonasz pomiaru napięcia, oporu, pojemności, itp

Wygoda użytkowania

Multimiernik został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić Ci maksymalny komfort użytkowania. Niewielki i poręczny - jego grubość wynosi jedynie 19 mm. Duży wyświetlacz umożliwia wygodny dostęp do wszystkich ważnych informacji. Dodatkowo silikonowe przyciski ułatwiają obsługę urządzenia.

Funkcjonalny i niezawodny

Multimiernik marki Hobotest wyróżnia się niesamowitą precyzją. Dokładnie mierzy między innymi napięcie i natężenie AC i DC, opór oraz pojemność. Możesz też sprawdzić aktywność kabli. Za jego pomocą przetestujesz diody, sprawdzisz ciągłość i prawdziwą wartość RMS. Umożliwia też bezdotykowe wykrywanie napięcia (NCV). Za pomocą strzałek zmienisz tryb pracy urządzenia, następnie wskaźnik LED wokół portu wejściowego jack zapali się na zielono.

Przyjazny użytkownikom

To nie koniec zalet multimiernika. Wbudowana latarka LED zapewni Ci oświetlenie podczas pracy w ciemnych pomieszczeniach. Miękka obudowa zabezpieczająca nie tylko chroni urządzenie przed uszkodzeniem, ale też ułatwia jego transport i przechowywanie. Wymiana baterii HT125B jest szybka i prosta, więc nie sprawi Ci żadnego problemu.

Producent	Hobotest
Model	HT125B
Zakres pomiaru napięcia DC	400mV/4V/40V/400V/600V
Zakres pomiaru napięcia AC	AC 4V/40V/400V/600V
Zakres pomiaru oporu	400 Ω /4k Ω /40k Ω /4M Ω /40M Ω

Zakres pomiaru pojemności	4nF-40nF-400nF-4μF-40μF-400μF-4mF
Zakres pomiaru częstotliwości	40Hz-400Hz-4kHz-40kHz-400kHz-4MHz
Live Test	Tak, alarm dźwiękowy i świetlny
NCV	Tak, alarm dźwiękowy i świetlny
Testowanie diod	Tak, 0-2V
Ciężkość	<50g
Liczba diodek	4000
Przechowywanie danych	Tak
Przebieżniawa wartości RMS	Tak
Wskaznik niskiego poziomu baterii	Tak
Automatyczne wyłączenie zasilania	Tak
Podświetlenie	Tak
Lataрка	Tak
Zasilanie	2x bateria 1.5V AAA
Bezpieczeństwo	-
Waga	-
Wymiary	-