

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-uniw-uni-t-ut-60f-rs-232c-p-1912.html>



Miernik cyfrowy uniw. Uni-T UT-60F RS-232C

Cena brutto	310,94 zł
Cena netto	252,80 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	01914

Opis produktu

Miernik UNI-T UT 60F

Uniwersalny miernik cyfrowy

- Interfejs RS232C
- Pomiar pojemności 4nF ~ 4mF

Normy	CAT III 1000V, CAT IV 600V, IEC-61010
Komunikacja z PC	Tak - RS232C
Ekran LCD	3 3/4 cyfry, max.wskazanie 3999, 3/sek
Wybór zakresu	automatyczny / ręczny
Podstawowa dokładność	0.5%
Pasma pomiarowe	V: 40Hz~30kHz; A: 40Hz~1kHz
Zakres napięciowy DC	400m/4/40/400/1000V ±0,5%
Zakres napięciowy AC	400m/4/40/400/1000V ±(1% ~ 4%)
Zakres prądowy DC	0,4/4mA ±1%, 40/400mA ±1,2%, 10A ±1,5%
Zakres prądowy AC	0,4/4mA ±1,5%, 40/400mA ±2%, 10A ±25%
Pomiar TrueRMS	Nie
Pomiar rezystancji	400/4k/40k/400kΩ ±1%, 4M/40MΩ ±1,5%
Pomiar pojemności	4n/40n/400n/4μ/40μ/400μF ±4% 4mF ±5%
Pomiar częstotliwości	4k/40k/400k/4M/40MHz ±0,05%
Pomiar temperatury	Nie
Pomiar względny	Nie
Test diody	Tak - 3V
Test ciągłości obwodu	Sygnalizacja akustyczna <70Ω
Pamięć odczytu	HOLD
Podświetlenie ekranu	Tak
Automatyczne wyłączenie	Tak - 10min (SleepMODE)
Wskaźnik stanu baterii	Tak
Zasilanie	bateria 9V 6F22
Zabezpieczenie	mA: F500mA/250V / A: F10A/250V
Wymiary / waga	H:40 x W:85 x L:177 [mm] / 300g (z baterią)