

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/miernik-cyfrowy-uniw-uni-t-ut-71c-p-17484.html>



Miernik cyfrowy uniw. Uni-T UT-71C

Cena brutto	1 099,98 zł
Cena netto	894,29 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19170

Opis produktu

Multimetr UNI-T UT71C to wysokiej jakości przyrząd pomiarowy oferujący szeroki zakres funkcji pomiarowych, wysoką jakość wykonania. Miernik zapewnia dużą dokładność i rozdzielczość pomiaru. Maksymalne wskazanie na wyświetlaczu 39999.

Wykonywane pomiary:

Pomiar	Zakresy:	Dokładność:
Model		UT71C
Napięcie DC (V)	400mV/4V/40V/400V/1000V	$\pm(0.025\%+5)$
Napięcie AC (V)	4V/40V/400V/1000V	$\pm(0.4\%+30)$
Prąd DC (A)	400 μ A/4000 μ A/40mA/400mA/10A	$\pm(0.1\%+15)$
Prąd AC (A)	400 μ A/4000 μ A/40mA/400mA/10A	$\pm(0.7\%+15)$
Rezystancja (Ω)	400 Ω /4K Ω /40K Ω /400K Ω /4M Ω /40M Ω	$\pm(0.3\%+8)$
Pojemność (F)	40nF/400nF/4 μ F/40 μ F/400 μ F/4mF/40mF	$\pm(1\%+20)$
Częstotliwość (Hz)	40Hz-400MHz	$\pm(0.01\%+8)$
Temperatura ($^{\circ}$ C)	-40 $^{\circ}$ C ~ 1000 $^{\circ}$ C	$\pm(1\%+30)$
Temperatura ($^{\circ}$ F)	-40 $^{\circ}$ F ~ 1832 $^{\circ}$ F	$\pm(1.5\%+50)$

Pozostałe funkcje:

- maksymalny odczyt - 39999
- automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
- True RMS - pomiar wartości skutecznej
- pasmo przenoszenia (Hz) - 100KHz
- cykl pracy - 10% ~ 90%, dokładność: $\pm(1\%+30)$
- test diody
- automatyczne wyłączenie
- akustyczny tester ciągłości - brzęczyk
- wskaźnik niskiego poziomu baterii

- zatrzymanie wskazania - Data Hold
- tryb pomiarów względnych REL
- tryb pomiarów MAX/MIN
- przechowywanie danych - 100
- USB
- podwójne podświetlenie
- linijka analogowa - bargraf
- wyświetlanie ikon
- impedancja wejściowa - DC 400mV:około 2.5GΩ, pozostałe zakresy:10MΩ
- funkcja setup
- 4 - 20mA Loop - 0 ~ 100%
- bezpiecznik dla zakresu 10A (amperomierz)
- alarm prądowy
- równoczesny pomiar wartości AC i DC