

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/miernik-poziomu-glosnosci-sonometr-uni-t-ut-352-p-21830.html>

Miernik poziomu głośności sonometr Uni-T UT-352

Cena brutto	548,44 zł
Cena netto	445,89 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24009

Opis produktu

POMIAR POZIOMU GŁOŚNOŚCI

Zakres: 30 ~ 130 dB \pm 1,5 dB

Rozdzielczość: 0,1 dB

Częstotliwość próbkowania

- FAST (wysoka): 8/s
- SLOW (niska): 1/s

Pasmo: 31,5 Hz ~ 8 kHz

Zmiana pasma: A/C

DODATKOWE FUNKCJE

Zamrożenie ostatniego wskazania

Automatyczne wyłączenie

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Wartość MAX/MIN

Powiadomienie o przekroczeniu zakresu

Analogowy bargraf: 30 ~ 130 dB

Podświetlany wyświetlacz LCD

Pamięć: 63 odczyty

Maksymalny odczyt: 9999

CECHY OGÓLNE

Wyjście AC: ok. 0,707 V przy impedancji obciążenia 600 Ohm

Wyjście DC: ok. 10 mV/dB przy impedancji obciążenia 100 Ohm

Mikrofon: 1/2", pojemnościowy

Zasilanie: 4x bateria 1,5 V (LR6)

Rozmiar wyświetlacza: 53 x 41 mm

Wymiary: 273 x 70 x 39 mm

Waga: 330 g

Akcesoria: Baterie, wiatrochron (gąbka)

ŚRODOWISKOWE

Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń

Wysokość n.p.m. pracy: 2000 m

Odporność na upuszczenie: wytrzymuje upuszczenie z wysokości 1 m

Standard bezpieczeństwa: EN61326-1

Stopień ochrony środowiska: 2

Temperatura i wilgotność względna pracy:

- 0°C ~ 30°C (= < 80% wilgotności względnej)
- 30°C ~ 40°C (= < 80% wilgotności względnej)
- 40°C ~ 50°C (= < 45% wilgotności względnej)