

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/miernik-poziomu-sygnalu-amiko-tsc-1270-s2-t2-c-p-27590.html>

Miernik poziomu sygnału AMIKO TSC-1270 (S2+T2/C)

Cena brutto	686,87 zł
Cena netto	558,43 zł
Numer katalogowy	30644
Kod producenta	TSC-1270
Kod EAN	5999883026205
Producent	Brak

Opis produktu

Funkcje pomiarowe:

- Pomiar sygnału satelitarnego DVB-S/S2 oraz naziemnego DVB-T/T2/C2
- Zabezpieczenie przed zwarcieniem
- Kolorowy wyświetlacz LCD 2,3 cala z regulacją podświetlenia
- Powiadomienia dźwiękowe
- Aktualizacja oprogramowania przez port USB
- Pomiar parametrów SNR, CBER, VBER dla DVB-T
- Pomiar parametrów SNR, PBER, PER dla DVB-C
- Pomiar parametrów CNR, PWR dla DVB-S2
- Diagram konstelacji dla DVBS/S2 z 8PSK, QPSK, 16APSK, 32APSK

DVB-S2

- Zakres częstotliwości DVB-S2 950-2150 MHz
- Modulacja QPSK, 8QPSK, 16APSK, 32APSK
- Zakres poziomu wejściowego 35 - 90 dBuV
- Moc dla LNB 18V, 13V, AUTO, OFF
- DiSEQC1.0(LNB1~LNB4), DiSEQC1.1(LNB1~LNB16)

DVB-T/T2

- Zakres częstotliwości DVB-T 177,50 - 858 MHz
- Pasma 6, 7 i 8 MHz
- Modulacja QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Zakres poziomu wejściowego 30 - 100 dBuV

DVB-C/C2

- Zakres częstotliwości DVB-C 212 - 668 MHz
- Modulacja 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM
- Zakres poziomu wejściowego 30 - 100 dBuV

Cechy produktu

•

Rodzaj sygnału:

pomiar sygnału DVB-S/S2

pomiar sygnału DVB-T/T2

pomiar sygnału DVB-C

•

Wyświetlacz miernika:

wyświetlacz TFT

•

Funkcje pomiarowe:

pomiar siły/jakości sygnału
pomiar błędu BER

•

Dodatkowe funkcje miernika:

obsługa Unicable

•

Zasilanie miernika:

wbudowany akumulator