

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/mikrowzmacniacz-antenowy-wss-2138-abonencki-4-wy-p-8609.html>

## Mikrowzmacniacz antenowy WSS-2138 abonencki 4-wy

Cena brutto	<b>163,59 zł</b>
Cena netto	<b>133,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>09096</b>

### Opis produktu

Mikrowzmacniacz typu WSS-412R przeznaczony jest do pracy w indywidualnych instalacjach antenowych RTV. Służy do wzmocnienia sygnałów pochodzących z anten odbiorczych lub z instalacji kablowej. Zasilanie mikrowzmacniacza realizowane jest z wbudowanego zasilacza sieciowego z sygnalizacją pracy za pomocą diody LED.

Mikrowzmacniacz jest przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Posiada w komplecie uchwyt do montażu na ścianie.

Na zdjęciu wyglądający identycznie mikrowzmacniacz typu WSS-412

### Dane techniczne:

- Liczba wejść: 1
- Liczba wyjść: 4
- Zakres częstotliwości pracy OUT1: 5 ÷ 65, 85 ÷ 862 MHz, OUT2-4: 85 ÷ 862 MHz
- Wzmocnienie: 12,0 dB
- Regulacja wzmocnienia: płynna w zakresie 0 ÷ 12 dB
- Poziom szumów: 4,5 dB
- Tłumienie w kanale zwrotnym: 2,0 dB
- Maksymalny poziom wyjściowy dla 2 kanałów TV: 105 dBuV
- Tłumienie niedopasowania wejście / wyjście: >10,0 dB
- Separacja pomiędzy wyjściami: >20,0 dB
- Zasilanie / Pobór mocy: 230 ~V / 4,0 VA
- Impedancja wejście / wyjście: 75 / 75 Ohm
- Typ złącz wejście / wyjście: gniazdo „F” / gniazdo „F”
- Wymiary: 95 x 115 x 35 mm