

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/modul-komunikacyjny-gsm-smart-link-gp-box-p-4515.html>

Moduł komunikacyjny GSM SMART LINK-GP-BOX

Cena brutto	1 340,71 zł
Cena netto	1 090,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	04693
Producent	Inim

Opis produktu

OPIS

SmartLink to odpowiedź na wszystkie potrzeby łączenia sieciowego PSTN i GSM. SmartLink posiada następujące funkcje:

- Wybór głosowy i cyfrowy w sieci GSM
- Wybór głosowy i cyfrowy w sieci PSTN
- SMS dialer
- SMS zarządzanie komendami
- DTMF zarządzanie komendami przez sieć GSM
- DTMF zarządzanie komendami przez sieć PSTN
- Identyfikacja dzwoniącego
- Filtr połączeń przychodzących i wychodzących
- Antywłamaniowy panel kontrolny dla małych projektów komercyjnych.

Generator linii rezerwowej

Ta funkcja zapewnia podłączenie urządzenia do terminalu SmartLink z kanałem dwustronnej komunikacji jeżeli linia PSTN jest niedostępna.

Zdarzenia

Prawdziwy potencjał modułu widać tylko wówczas kiedy SmartLink nie jest ograniczony tylko do zastosowania jako generatora linii rezerwowych. Został zaprojektowany aby dołączyć funkcje, które zazwyczaj dają oddzielnie połączone urządzenia.

Rdzeniem konstrukcji jest lista zdarzeń jakie rozpoznaje i wytwarza to urządzenie. Elastyczna konstrukcja pozwala instalatorowi zaprogramować funkcje tj. aktywacja głosowa lub cyfrowa, kontrola wyjściowa i aktywacja zaawansowanych funkcji - oddzielnie dla każdego zdarzenia.

Wybór głosowy i cyfrowy

Kiedy SmartLink łączy się cyfrowo może automatycznie generować połączenia i wysyłać wiadomości głosowe oraz raporty ContactID przez linie naziemną lub sieć GSM. Funkcję wyboru głosowego zapewnia płyta dźwiękowa SmartLogos60.

Dialer SMS

Funkcja dialeru zarządza 10 numerami telefonicznymi i zapewnia 10 edytowalnych okienek wiadomości.

Terminale wejściowe i wyjściowe

SmartLink ma 5 terminali, które mogą być zaprogramowane jako wejściowe lub wyjściowe lub jako oba razem (opatentowane). Ta innowacyjna funkcja zapewnia maksymalną elastyczność wejść i wyjść.

Funkcje kontroli antywłamaniowej.

Poprzez wybranie tej opcji, urządzenie doda funkcję antywłamaniową do listy zadań. Operacje uzbrojenie/ rozbrojenie mogą być dokonane przy użyciu przełącznika klucza albo poprzez telefoniczny wybór tonowy DTMF lub przez bezpłatne połączenie z SmartLink . Po identyfikacji dzwoniącego system się uzbroi/rozbroi i potwierdzi operację za pomocą oddzwonienia zwrotnego. Identyfikacja "dzwoniącego"

Funkcja identyfikacji dzwoniącego jest szczególnie interesująca. Funkcja ta pozwoli użytkownikowi aktywować wyjścia, syreny, filtr połączeń przychodzących i wychodzących, przydzielić przychodzące wiadomości SMS do zaprogramowanych numerów i uzbroić/rozbroić system (jeśli zezwala na to funkcja kontroli antywłamaniowej).

Komendy SMS

Aktywacja wyjść, aktywacja syren i zapytanie o status urządzenia może być dokonana przez wiadomość SMS po potwierdzeniu hasłem jeśli jest takie wymagane.

Komendy DTMF

Urządzenie może odpowiadać na połączenia przychodzące z sieci PSTN i GSM oraz wykonywać polecenia tonowe DTMF tj.

uzbroić/rozbroić, zapytanie o status wyjścia, aktywacja wyjść, aktywacja syren i skasowanie połączeń oczekujących. Te polecenia mogą być wykonywane po potwierdzeniu hasłem lub bez jego konieczności.

Oprogramowanie

Oprogramowanie SmartLeague obsługuje linię produktów SmartLink. To innowacyjne oprogramowanie funkcjonuje pod znakiem handlowym ".NET " i dostarcza instalatorowi łatwe w użyciu narzędzie programowania.

SPECYFIKACJA

Modem GSM z wbudowanym telefonem GSM w obudowie z anteną

Symulacja linii PSTN: Tak

Terminale Wyjścia/Wejścia: 5

Programowalne terminale wejściowe: NO, NC, EOL i DEOL: Tak

Programowalne terminale wyjściowe: NO, NC, bistabilne, impulsowe: Tak

Kalibracja wejścia (opatentowane): Tak

Moduł głosowy SmartLogos60 (opcja dodatkowa): Tak (tylko model GP)

Port RS232 port do programowania z PC: Tak

Dodatkowe wyjście zasilania (zabezpieczone i ograniczone do 400mA): Tak

Zabezpieczenie tamperem: Tak

Metalowa skrzynka: Tak

Zewnętrzne zasilanie / ładowanie akumulatora: Tak

Obudowa baterii: 12V 1.2Ah

Moc: 13,8Vdc - 650mA

Wymiary: 220x133x55 mm

Waga: 0,9kg

Kontrola antywłamaniowa: Tak (tylko model GP)

Pamięć zdarzeń (32): Tak

ContactID dialer w sieci GSM: Tak

ContactID dialer w PSTN: Tak (tylko model GP)

SMS dialer - sieć GSM: Tak

Dialer głosowy w sieci GSM (wymagana płyta dźwiękowa SmartLogos60): Tak (tylko model GP)

Dialer w sieci telefonicznej PSTN (wymagany moduł głosowy SmartLogos60): Tak (tylko model GP)

Zarządzanie komendami DTMF przez sieć GSM z hasłem lub bez hasła: Tak

Zarządzanie komendami DTMF przez sieć PSTN z hasłem lub bez hasła: Tak (tylko model GP)

GSM lub PSTN priorytet: Tak

Sygnalizacja problemu (akumulator, PSTN, GSM, Wyjścia): Tak

Przekierunkowanie SMS przychodzących: Tak

Czarna lista (blokada) dla rozmów przychodzących z PSTN (100 numerów): Tak

Czarna lista (blokada) dla rozmów wychodzących z GSM (100 numerów): Tak

Identyfikacja dzwoniącego dla operacji uzbroić/rozbroić, wyjścia i buzzera: Tak

Zarządzanie komendami przez SMS z identyfikacją wysyłającego lub bez: Tak

Dźwięk zwrotny lub wiadomość SMS potwierdzająca realizację komendy: Tak

Numery telefonu dla funkcji wyboru (głosowe, cyfrowe, wiadomość SMS): 10

Wiadomości SMS dla funkcji wyboru SMS: 10

Wybór połączenia do sieci GSM lub PSTN programowalne dla każdego zdarzenia: Tak

Programowalne zdarzenia (okresowe, konserwacyjne, data ważności karty SIM): Tak