

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/modul-wyniesiony-smartletuseelcdlite-p-4578.html>

## Moduł wyniesiony SmartLetUSee/LCD/lite



Cena brutto	<b>1 200,48 zł</b>
Cena netto	<b>976,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>04759</b>
Producent	<b>Inim PPOŻ</b>

### Opis produktu

SmartLetUSee/LCD/lite - jest wyposażone w wyświetlacz LCD, diody sygnalizacyjne oraz klawiaturę z przyciskami wyświetlaczy, może współpracować z centralami sygnalizacji pożaru INIM:

- model SmartLetUsee/LCD-Lite - • SmartLight, • SmartLine.

W połączeniu z centralną SmartLoop powiela wszystkie funkcje panelu przedniego, umożliwia także operacje programowania i testowania.

W połączeniu z centralami SmartLight lub SmartLine wyświetla aktywnych zdarzenia i pozwala na realizację wybranych operacji dozwolonych z drugiego poziomu dostępu (reset, wyciszenie itp..).

Urządzenia umieszcza się w miejscach, gdzie konieczne jest zapewnienie możliwości sterowania i dostępu do wyświetlanych komunikatów centrali ppoż, ogólnie w dowolnym punkcie dostępu do budynku chronionego przez system ppoż. Połączenie centrali z urządzeniem odbywa się za pomocą kabla 4-żyłowego kabla ekranowanego, który zapewnia ponadto doprowadzenie zasilania 24VDC, maksymalna długość tego przewodu wynosi 1000m.

### WARUNKI TECHNICZNE ZASTOSOWANIA WYROBU

Urządzenie przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniach zamkniętych o małym zapyleniu w zakresie temperatur od -5°C do +40°C i wilgotności powietrza do 80 % przy +40°C. Elementy urządzenia wrażliwe są na ciepło. Maksymalna temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których pracuje urządzenie nie powinna przekraczać +40°C. Przyłącze urządzenia do centrali sygnalizacji pożarowej powinno być wykonane przewodami o wymaganej odporności na oddziaływanie ognia oraz odpowiednio zabezpieczone przy przejściach przez granice stref pożarowych. Należy zachować wymagane odległości instalacji niskonapięciowej od instalacji elektroenergetycznej oraz odgromowej w celu uniknięcia niepożądanych oddziaływań.

### SPECYFIKACJA

Parametr	Wartość
Wymiary gabarytowe L x H x G	193 x 367 x 60 mm
Stopień ochrony obudowy	IP 30
Zakres temperatur pracy	-5°C do +40°C
Dopuszczalna wilgotność względna pracy	80 % przy +40°C
Zakres temperatur transportu	-10°C do +55°C
Napięcie zasilania	18 ÷ 30 VDC
Maksymalny pobór prądu	40 mA
Zasilanie główne	27,6 VDC z CSP
Zasilanie awaryjne	brak
Rodzaj uruchomienia	uruchamiany bezpośrednio
Liczba terminali współpracujących z centralą	1...4 dla SmartLine, SmartLight
<b>Współpraca z CSP</b>	SmartLetUSee/LCD-Lite
	SmartLight/G



---

SmartLight/S

SmartLine020-2

SmartLine020-4

SmartLine036

---

Nie wolno palić, ani wyrzucać zużytych urządzeń elektronicznych wraz z innymi odpadkami - pierwiastki i substancje chemiczne w nich zawarte są wysoce szkodliwe dla środowiska naturalnego. Przepisy o ochronie środowiska nakazują przekazanie ich do specjalnych punktów przyjmujących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny