

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/monitor-7-ds-kh6210-l-do-wideodomofonu-p-16410.html>



Monitor 7" DS-KH6210-L do wideodomofonu

Cena brutto	640,83 zł
Cena netto	521,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17954
Producent	HIKVISION

Opis produktu

DS-KH6210-L

Stacja wewnętrzna, Wielkość ekranu 7", Typ ekranu TFT LCD, ekran dotykowy, rozdzielczość ekranu: 800 * 480, przyciski funkcyjne, 10/100Mbps Ethernet, 2 wejścia alarmowe, Zasilanie przez przewód sieciowy/ 12 VDC

DANE TECHNICZNE

Parametry systemowe	
Procesor:	Wbudowany wysokiej wydajności procesor SOC
System operacyjny:	Zainstalowany system operacyjny Linux
Pamięć:	256M
Parametry wyświetlacza	
Ekran wyświetlacza:	7-Inch Colorful TFT LCD
Rozdzielczość wyświetlacza:	800 × 480
Metoda operacji:	Fizyczny przycisk
Operacja interfejsu:	Spłaszczony interfejs użytkownika
Parametry audio	
Wejście audio:	Wbudowany wielokierunkowy mikrofon
Wyjście audio:	Wbudowany głośnik
Standard kompresji audio:	G.711 U
Taktowanie kompresji audio:	64 Kbps
Jakość dźwięku:	Niwelowanie echa i tłumienie szumów
Parametry sieciowe	
Ethernet:	10/100 Mbps samodostosowujący się Ethernet
Protokół sieciowy:	TCP/IP, RTSP
Parametry alarmowe	
Wejście alarmowe:	2-ch czujnik wejścia alarmowego
Interfejsy urządzenia	
Sieciowy interfejs:	1 RJ-45 10/100 Mbps samodostosowujący się interfejs Ethernet
RS-485:	1 RS-485 Half-Duplex Port
I/O Wyjście:	1
Inne	
Zasilanie:	12 VDC/24 VDC, okablowanie sieciowe Power Over (DS-KAD606, DS-KAD612)
Pobór energii:	≤10 W
Zakres temperaturowy pracy:	-10° C do + 55° C (14° F do 131° F)
Zakres wilgotności pracy:	10% do 90%
Wymiary(L × W × H):	217 mm × 142 mm × 26 mm (8.5" × 5.6" × 1.0")
Certyfikaty:	FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE

