

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/monitor-przemyslowy-22-sc-2203-neovo-p-27671.html>

Monitor przemysłowy 22" SC-2203 Neovo



Cena brutto	1 077,65 zł
Cena netto	876,14 zł
Numer katalogowy	30731
Kod producenta	SC-2203
Kod EAN	4710739597455
Producent	Brak

Opis produktu

22" Wyświetlacz LCD Full HD do nadzoru wideo SC-2203

- Rozdzielczość 1920 x 1080 i szeroki kąt widzenia
- Technologia Anti-Burn-in™ zapobiega powstawaniu zjawy na obrazie
- Wejścia HDMI, VGA, kompozyt (BNC)
- Pasywny przelotowy port wyjściowy BNC
- Szybkie ustawienia obrazu: tryb CCTV, wybór gamma, regulacja poziomu czerni, wzmocnienie kontrastu
- Praca ciągła w trybie 24 / 7

Essential LCD Display for Video Surveillance

„SC-2203 to 22-calowy, trójstronny monitor do nadzoru obiektowego bez ramki, zaprojektowany specjalnie dla operatorów systemów nadzoru — zwłaszcza tych, którzy pracują w trybie wielokranowym i trybie 24/7, a także poszukują wydajnego obrazu w wideo monitoringu. SC-2203 zapewnia dodatkowe elementy sterujące polepszeniem wideo, które pomagają tworzyć szczegółowe obrazy na potrzeby nagrań przy słabym oświetleniu. Opcjonalne rozwiązania do montażu monitora obsługują konfiguracje jedno lub wielomonitorową. Jeśli chodzi o stosunek ceny do wydajności, ten model jest rozwiązaniem zapewniającym produktywność w nowoczesnych stacjach roboczych operatorów”.

Wyższa wydajność przy tych samych kosztach

Zaprojektowany z myślą o monitorowaniu przez wiele godzin, możesz spodziewać się zmniejszenia wysiłków związanych z konserwacją systemu, a w konsekwencji wyższej wydajności kosztowej. SC-2203 jest komercyjny i przeznaczony do pracy



24/7, 365 dni w roku. Dzięki opatentowanej przez AG Neovo technologii Anti-Burn-in znikają statyczne obrazy, które w innym przypadku powodowałyby wypalenie ekranu. Spodziewaj się przedłużonej żywotności ekranów LCD.

Wszechstronna łączność z wejściami BNC i HDMI

SC-2203 obsługuje zarówno analogowe, jak i cyfrowe wejścia wideo. Łatwe podłączanie do różnych urządzeń nadzoru wideo za pomocą portów wejścia / wyjścia HDMI, VGA i BNC. Port BNC umożliwia podłączenie kamer CCTV bezpośrednio do monitora. Dzięki temu bez ramkowemu monitorowi dla sektora bezpieczeństwa nie ma potrzeby używania rejestratora / konwertera, aby przejść bezpośrednio do natychmiastowego monitorowania.

Idealne dopasowanie do obrazów CCTV

Dostępny jest specjalny, wstępnie skonfigurowany tryb CCTV, który maksymalizuje klarowność obrazu w nagraniach o słabym oświetleniu. Szybko dostosuj materiał wideo, dostosowując ostrość, nasycenie, kontrast, jasność i nie tylko. Nie trać czasu na ciągłe testowanie i ponowne dostosowywanie, ten produkt ma już to w swojej cenie!

Łatwa konfiguracja wielu monitorów

Dzięki standardowi montażu VESA 100 x 100 mm, SC-2203 jest kompatybilny z portfolio ściennych i stołowych uchwytów montażowych AG Neovo. Niezależnie od tego czy szukasz konfiguracji z dwoma, czterema czy więcej monitorami, AG Neovo jest kompleksowym rozwiązaniem. To producent urządzeń do tworzenia ergonomicznych stanowisk pracy w sterowni.

Panel

Typ panelu VA

Rozmiar panelu 21,45"

Maksymalna rozdzielczość Rozdzielczość Full HD 1920x1080

Rozstaw pikseli 0,241 mm

Jasność 280 cd/m²

Współczynnik kontrastu 20 000 000:1 (współczynnik dietności)

Kąt widzenia (poziom/pion) 178°/178°

Kolor wyświetlacza 1.07B

Czas reakcji 5 milisekund

Obróbka powierzchni Zamglenie 25%, twarda powłoka (3H)

Częstotliwość

Częstotliwość (H) 30kHz-85kHz

Częstotliwość (V) 48 Hz-75 Hz

Wejście sygnału

HDMI 1,4 x 1

VGA 15-stykowe złącze D-Sub x 1

Composite BNC-x1

Wyjście sygnału

Composite BNC-x1

Moc

Zasilacz Wewnętrzny

Wymagania dotyczące zasilania Prąd zmienny 100-240 V 50/60 Hz

W trybie 16 W (wł.)



Tryb czuwania < 0,5 W

Tryb wyłączony < 0,3 W

Warunki pracy

Temperatura 5°C-35°C (41°F-95°F)

Wilgotność 20%-85% (bez kondensacji)

Warunki przechowywania

Temperatura -20°C-60°C (-4°F-140°F)

Wilgotność 10%-90% (bez kondensacji)

Montowanie

VESA FPMMI Tak (100 x 100 mm)

Podstawa

Nachylenie -5° do 20°

Bezpieczeństwo

Gniazdo zabezpieczające Kensington Tak

Wymiary

Produkt z podstawą (szer. x wys. x gł.)

491,8 × 373,8 × 167,4 mm (19,4" × 14,7" × 6,6")

Produkt bez podstawy (szer. x wys. x gł.)

491,8 × 289,5 × 44,9 mm (19,4" × 11,4" × 1,8")

Opakowanie (szer. x wys. x gł.)

555 x 373 x 110 mm (21,9" x 14,7" x 4,3")

Waga

Produkt z bazą 2,6 kg (5,7 funta)

Produkt bez bazy 2,3 kg (5,1 funta)

Opakowanie 3,6 kg (7,9 funta)

Zatwierdzenie regulacji

Certyfikaty i zgodność

CE

UKCA

LVD

WEEE

RoHS

REACH

EAC

Akcesoria

Dostarczone

Kabel HDMI

Przewód zasilający

Skrócona instrukcja obsługi