


Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/multibas-sw-9108-wzmac-wielozakres-z-multiswitec-p-27433.html>

MultiBAS SW-9108 wzmac. wielozakres. z multiswitec

Cena brutto	921,27 zł
Cena netto	749,00 zł
Numer katalogowy	30464
Kod producenta	WSM-0200-006-01
Producent	Brak

Opis produktu

SW-9108 to rozwiązanie integruje w jednej obudowie wzmacniacz kanałowy i multiswitec. Pozwala to na optymalizację kosztów instalacji i zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce w skrzynce dystrybucyjnej RTV-SAT. Urządzenie jest dedykowane do instalacji RTV-SAT w domach jednorodzinnych.

SW-9108 jest w pełni kompatybilne ze standardami DVB-S2/S2X, oraz DVB-T/T2. Urządzenie może dostarczać sygnał dla ośmiu jednogłowicowych odbiorników satelitarnych lub czterech odbiorników SAT typu PVR oraz sygnał DVB-T/T2 dla odbiorników naziemnych.

Produkt pozwala niezależnie wyregulować poziomy odbieranych sygnałów pasm RTV (UHF, VHF, FM). Tak przygotowany sygnał DVB-T/T2 jest sumowany z sygnałem satelitarnym z wykorzystaniem wbudowanego multiswitcza 5/8. Na wyjściu urządzenia uzyskujemy, osiem kompletnych sygnałów RTV-SAT, gotowych do dystrybucji w instalacji o topologii gwiazdy. W instalacji RTV-SAT, której zastosowano SW-9108 wymagane jest (podobnie jak we wszystkich instalacjach multiswitczowych), zastosowanie gniazd końcowych RTV-SAT.

W przypadku konieczności zastosowania przedwzmacniaczy w antenach naziemnych UHF, SW-9108 może wystawić 12V na swoje wejścia (załączane z poziomu panelu urządzenia).

Aby podłączyć sygnał satelitarny można zastosować zarówno antenę z konwerterem (LNB) typu Quatro jak i Quad.

SW-9108 będzie idealnym rozwiązaniem dla znacznej części profesjonalnych instalacji w domach jednorodzinnych. Sygnał wyjściowy może być dystrybuowany pasywnie nawet na bardzo duże odległości. Dzięki złączom przelotowym możliwe jest podłączenie sygnału dla kolejnego multiswitcza typu 5/x (zalecamy serię TT 5/8 lub 5/16 PREMU).

Do odbioru sygnałów naziemnych polecamy stosowanie anten pasywnych serii TurboT 20, 30, V, V3, ASR lub DiGiT.

Wzmacniacz SW-9108 jest zalecanym produktem dla profesjonalnych instalacji opartych o projekty ProfiSETT. Linia produktów ProfiSETT jest gwarancją jakości dla instalacji SMATV.

W przypadku znacznej różnicy w poziomach odbieranych sygnałów zalecamy stosowanie wzmacniaczy wielozakresowych, kanałowych typu WWK Alpha+.

Główne cechy:

- Wzmacniacz pasmowy UHF, VHF, FM zintegrowany z multiswitchem
- Podwójne wejście UHF dla instalacji wymagających odbioru z różnych kierunków

- Wzmocnienie UHF - 25dB, VHF - 15dB, FM - 10 dB
- Możliwość podłączenia LNB typu Quad lub Quatro
- Technologia 5G Protected
- Płynna regulacja wzmocnienia dla wszystkich wejść TERR
- Złącza przelotowe do podłączenia dodatkowego multiswitcha
- Zasilanie anten aktywnych VHF i UHF - 12V/50mA
- Wysoka separacja pomiędzy wejściami
- Profesjonalne złącza F
- Wysoki poziom ekranowania
- Produkt linii ProfiSETT