



Naświetlacz LED Ecolux 30W IP65

Cena brutto	233,06 zł
Cena netto	189,48 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10920
Producent	Brak

Opis produktu

Charakterystyka:

Zasilanie:	230V AC/50-60HZ
Ilość diod LED:	1x30W (CHIP ON BOARD)
Stopień ochrony:	IP65
Klasa ochronności:	I
Kąt rozsyłu światła: 120-140° Współczynnik oddawania	120-140°
Współczynnik oddawania barw	Ra=75
Strumień świetlny:	2600lm
Temperatura barwowa:	6000K (zimny biały)
Żywotność:	50 000h
Długość przewodu:	270mm

Budowa:

1. obudowa - odlew aluminiowy z płaską szybą z hartowanego szkła
2. odbłyśnik - wyblyszczona blacha aluminiowa
3. uchwyt mocujący: stalowy z 3 otworami montażowymi (możliwość regulacji kąta nachylenia) - w dolnej części obudowy znajduje się zaślepiiony dławikiem otwór z którego wyprowadzone są przewody zasilające

Inne:

Dopuszczalny montaż na powierzchniach normalnie palnych. Odpowiednik tradycyjnego naświetlacza halogenowego 150W
Praca w temperaturze -40°C do 50°C. Oprawa zamknięta o wysokiej szczelności

Przeznaczenie:

Naświetlacz LED posiada cechy projektora, przeznaczony do oświetlania budynków, wnętrz sklepowych i magazynowych pomników, parków, obiektów sportowych, ogrodów, banerów i innych. Przystosowany do montażu (w warunkach o podwyższonym poziomie wilgoci i zapylenia) zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. **Konstrukcja oraz kierunkowy rozsył światła zapewnia bardzo dobre parametry użytkowe.**

Moc znamionowa	Kolor	Żywotność (h)	Strumień świetlny (lm)	Temperatura barwowa (K)	Zasilanie	Kod produktu
30W	szary	50 000	2600	6000	230V AC/50Hz	5903263461975