

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/obudowa-do-central-alarmowych-awo301-24trp80ds-p-3376.html>

Obudowa do central alarmowych AWO301 24/TRP80/DS

Cena brutto	376,39 zł
Cena netto	306,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	03446
Producent	Pulsar

Opis produktu

Obudowa centrali alarmowej AWO301 24/TRP80/DS

współpraca: DSC, Satel
miejsce na akumulator: 24Ah/12V
transformator: TRP80VA/16V/18V/20V
napięcie zasilania: 230V/AC 50Hz
napięcie wyjściowe przy obciążeniu: 16V/AC 5.0A, 18V/AC 4.5A, 20V/AC 4.0A
zamykanie: skręcana lub zamek (opcjonalnie)
waga: 6,2kg
posiada dystans od ściany
zabezpieczenie antysabotażowe

warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10°C ~ +40°C
wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL9003
zastosowanie: do wewnątrz
zabezpieczenie antysabotażowe: 1x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A 50V/DC max. NC - styki normalnie zwarte

Przeznaczenie:

DSC:

PC1616, 1832, 1864, 4020, 6010, 4x (4108, 5108, 6108, 5100, 4116, 5208) +3x (5204, 5400, 5200, 5580, 4216, 6216, 6400)

Moduły: (4204, 6204) + 4x (4108, 5108, 6108, 5100, 4116, 5208) + 3x (5204, 5400, 5200, 5580, 4216, 6216, 6400)

SATEL:

CA10, VERSA10, VERSA15, INTEGRA24, INTEGRA32, INTEGRA64, INTEGRA128 + 6x CA64E (SM)
CA10, VERSA10, VERSA15, INTEGRA24, INTEGRA32, INTEGRA64, INTEGRA128 + 6x CA64E (EPX, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
6x CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS), 3x CA64 (PP, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC) + CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS) + 3x CA64E (SM)

Obudowa AWO 301 zaprojektowana została jako element systemów SSWiN, KD, itp. Obudowa przeznaczona jest do montażu:

Płyt centrali alarmowej oraz opcjonalnie dodatkowych modułów,
kontrolera systemu KD i modułów dodatkowych,
nadajnik radiowego lub GSM, opcjonalnie modułu zasilacza buforowego,
innych dedykowanych urządzeń.