

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/ochronnik-przeciwprzebieciowy-ptf-61-ext-poe-din-p-21823.html>

## Ochronnik przeciwprzebieciowy PTF-61-EXT/PoE/DIN



Cena brutto	<b>416,98 zł</b>
Cena netto	<b>339,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>24000</b>
Producent	<b>Ewimar</b>

### Opis produktu

1-kanalowy ogranicznik przepięć LAN montowany na szynę DIN, przeznaczony do ochrony przeciwprzebieciowej sieci Gigabit Ethernet, kompatybilny ze standardami 1000Base-T i 1000Base-TX. Zawiera bezpośrednie odprowadzenie dużych ładunków udarowych indywidualnie z każdej żyły przewodu, bez udziału elementów pośredniczących, które osłabiają odporność udarową i mają ogromny wpływ na rozpraszanie lub absorbowanie dużej ilości zakłóceń. Bardzo starannie zaprojektowane wielowarstwowe obwody drukowane z użyciem specjalnego procesu ich produkcji oraz nowoczesne komponenty, pozwolą uzyskać znakomite parametry wymagane w infrastrukturze kategorii 6.

Zastosowane 3 stopnie ochrony z użyciem technologii MOSFET, skutecznie eliminują przepięcia indukujące się w okablowaniu oraz wprowadzają dodatkową separację w przypadku wystąpienia dużych potencjałów pomiędzy poszczególnymi urządzeniami w sieci LAN. Technologia MOSFET obniża poziom potencjału jaki dociera do zabezpieczonego urządzenia (Poziom ochrony napięciowej UP) w czasie przepięcia do wartości, która jest niewiele wyższa od znamionowego napięcia pracy ( $U_n$ ). Uzyskanie takich parametrów jest niemożliwe w przypadku najczęściej stosowanych rozwiązań konwencjonalnych.

Niezależne obwody ochrony zasilania PoE, eliminują wzrost napięcia na pomiędzy parami 1,2 - 3,6 oraz 4,5 - 7,8. Rozwiązanie to chroni zasilacze urządzeń końcowych przed uszkodzeniem w wyniku przepięć wywołanych wyładowaniami atmosferycznymi lub niekontrolowanemu wzrostowi napięcia, na przykład w wyniku uszkodzenia się zasilacza PoE. Zastosowane rozwiązania są całkowicie neutralne dla każdego standardu PoE i chronią każdy z nich, włącznie z Hi PoE.

PTF-61-EXT/PoE/DIN przeznaczony jest do instalacji w pobliżu punktów końcowych sieci LAN takich jak: Komputery PC, sterowniki PLC, kamery IPC, transmitery radiowe, urządzenia internetu rzeczy. Wyposażony jest w obudowę instalowaną na szynie DIN. Uziemienie ogranicznika odbywa się za pomocą szyny DIN, którą należy podłączyć do linii PE a najlepiej jak najkrótszego, wydzielonego punktu uziemienia. Należy również przestrzegać kierunkowego działania funkcji ochronnej opisaną w instrukcji obsługi i nie odwracać podłączeń urządzenia w instalacji LAN, co może spowodować jego niewłaściwe zadziaływanie a nawet uszkodzenie.

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Linia danych	
Ro??kana?w? LAN	1
Obs?ugiwane standardy Ethernet	10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-Tx

NAZWA PARAMETRU	WARTOŚĆ
Zgodność z okablowaniem	Kategoria 5, 5e i 6
Złaz wyłazowe (strona niechroniona)	Gniazdo ekranowane RJ-45
Złaz wyłazowe (strona chroniona)	Gniazdo ekranowane RJ-45
Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN	90V DC
Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC	110V DC
Poziom ochrony 1kV/7s (linia-ziemia) UP	600V
Prąd wyładowczy (8/20kA, linia-ziemia) Iimp	2kA
Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN	3,3V DC
Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC	3,5V DC
Poziom ochrony 1kV/7s (linia-linia) UP	±8V
Prąd wyładowczy (8/20kA, linia-linia) Iimp	75A (2kA po zadziałaniu MOSFET)
Chronione Linie	1-2, 3-6, 4-5, 7-8
Pojemność (linia-linia) @ 1MHz	5pF
Pojemność (linia-ziemia) @ 1MHz	2-3pF
Element odprężający	Bezpiecznik MOSFET

NAZWA PARAMETRU	WARTOŚĆ
Rezystancja szeregowo	67 / lini?
PV/d znamionowy IN	300mA / lini?
Linia PoE:	
Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN	57V DC
Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC	64V DC
Poziom ochrony UP	75V (po zadziałaniu MOSFET)
PV/d wydowczy (820pF, linia-linia) Iimp	73A (2kA po zadziałaniu MOSFET)
Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN	90V DC
Napięcie maks. pracy trwałej (linia-ziemia) UC	110V DC
Poziom ochrony 1kV/7s (linia-ziemia) UP	600V
PV/d wydowczy (820pF, linia-ziemia) Iimp	2kA
Chronione pary	(1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8)
Standard pracy PoE	Zgodny ze wszystkimi typami w tym Hi PoE
Cechy wspólne	
Wymiary	65 x 30 x 40 (mm) - bez uchwyty DIN
Zastosowanie	Wewn./trz / Zewn./trz tylko w dodatkowej obudowie IP66

NAZWA PARAMETRU	WARTOŚĆ
Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
Sposób uzziemienia	Przewód / Szyna DIN
Szczelność obudowy	IP54
Temperatura pracy	-30°C-60°C