

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/ogranicznik-przepiec-aps-1zo-1p-din-alarm-zasil-p-21808.html>



Ogranicznik przepięć APS-1Zo/1P/DIN alarm + zasil

Cena brutto	153,75 zł
Cena netto	125,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23984
Producent	Ewimar

Opis produktu

APS-1Zo/1P/DIN to ogranicznik przepięć chroniący detektor alarmowy lub wejście centrali alarmowej przed skutkami przepięć i wyładowań atmosferycznych. Dedykowany jest do linii alarmowych, nie wykorzystujących funkcji dublowania; w przypadku linii dublowanych może być używany tylko do ochrony czujki końcowej.

Obsługuje dwa obwody ochronne o skuteczności do 10kA ze wspólną masą dla sygnału alarmowego i zasilania. Zastosowana technologia MOSFET zmniejsza poziom napięć udarowych, docierających do chronionego urządzenia.

Ogranicznik jest urządzeniem uniwersalnym z możliwością wykorzystania w systemach alarmowych różnych producentów i z dowolnymi detektorami, zainstalowanymi wewnątrz lub na zewnątrz budynków (w dodatkowych obudowach hermetycznych). Dedykowany jest do ochrony detektorów, posiadających wyjścia w postaci styków NO/NC - nie nadaje się do detektorów z transmisją cyfrową (magistralowych). Do detektorów adresowalnych należy zastosować inne urządzenia ochronne.

Produkt posiada obudowę montowaną na szynę DIN i w przypadku konieczności montażu na zewnątrz budynku, musi być użyta dodatkowa obudowa hermetyczna.

Aby zapewnić pełną ochronę obwodu alarmowego, powinny być użyte dwa identyczne modele APS-1Zo/1P na dwóch końcach przewodu lub jeden w połączeniu z innymi, wielokanałowymi ogranicznikami serii APS.

NAZWA PARAMETRU	WARTOŚĆ
Ilość linii ochronnych	2
Złącza wejściowe / wyjściowe	tabowe
Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN	90V DC
Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC	110V DC
Poziom ochrony 1kV/1s (linia-ziemia) UP	600V

NAZWA PARAMETRU	WARTOŚĆ
Prąd wyładowczy CI (8/20µs, linia-ziemia) Iimp	10kA
Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN	13.8V DC
Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC	15V DC
Poziom ochrony IKV/% (linia-linia) UP C3	22V (z uwzględnieniem MOSFET)
Prąd wyładowczy CI (8/20µs, linia-linia) Iimp	2kA (z uwzględnieniem MOSFET)
Element odpornościowy	Bezpiecznik MOSFET
Rezystancja szeregową	67 / lini?
Prąd znamionowy IN	100mA / lini?
Wymiary	17,8 x 89,5 x 58,5 (mm)
Zastosowanie	Wewnątrz / Na zewnątrz w obudowie
Sposób montażu	Szyba DIN 35mm, zagłębienie 1 modułu
Temperatura pracy	-30°C-60°C