

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/ogrzewacz-polprzewodnikowy-dhg-140-15w-ptc-th-35-p-14560.html>



Ogrzewacz półprzewodnikowy DHG-140-15W PTC TH-35

Cena brutto	103,32 zł
Cena netto	84,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15815

Opis produktu

Ogrzewacz półprzewodnikowy DHG-140-15W działa w oparciu o termistor PTC.

Ogrzewacze i dmuchawy grzewcze zapobiegają kondensacji pary wodnej oraz utrzymują odpowiednią temperaturę pracy urządzeń. W celu uzyskania optymalnej cyrkulacji powietrza zaleca się montowanie ogrzewaczy konwekcyjnych w dolnej części szafy rozdzielczej w pozycji pionowej.

Uwaga! Urządzenie jest przystosowane do eksploatacji wyłącznie w zamkniętych szafach rozdzielczych. Ze względów bezpieczeństwa należy zachować minimalny odstęp 50mm od przewodów oraz innych urządzeń. Termistory PTC nie są przystosowane do łączenia szeregowego.

W celu utrzymania stałej temperatury w szafie, do ogrzewacza należy podłączyć szeregowo odpowiedni termostat.

SPECYFIKACJA

Element grzewczy:	Termistor PTC - półprzewodnikowy, samoregulujący
Radiator:	Aluminium - Wytłaczane profile, Powierzchnia anodowana
Złącza:	Zaciski kablowe - 3 szt.
Zasilanie:	110 V ... 265 V AC/DC
Pobór prądu:	max. 1.5 A - w chwili załączenia
Moc:	15 W
Montaż:	Szyna DIN TS-35, w pionie
Temperatura załączenia termostatu:	120 °C ... 140 °C
Temperatura pracy:	-45 °C ... 70 °C
Waga:	0.174 kg
Wymiary:	109 x 70 x 58 mm