

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/oscyloskop-cyfrowy-uni-t-upo2104cs-4x100-mhz-p-19274.html>

Oscyloskop cyfrowy Uni-T UPO2104CS 4x100 MHz



Cena brutto	2 499,00 zł
Cena netto	2 031,71 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21144

Opis produktu

PARAMETRY GŁÓWNE

Szerokość pasma analogowego: 100 MHz

Liczba kanałów: 4

Częstotliwość próbkowania: 1 GS/s

Głębokość pamięci: 28 kpts / 280 kpts / 2,8 Mpts / 28 Mpts (dla każdego kanału)

Szybkość przechwytywania przebiegu: 50 000 wfms/s

Podstawa czasu: 5 ns/div ~ 50 s/div

Impedancja wejściowa: 1 MOhm±2% przy pojemności 20 pF±3 pF

Czułość odchylenia pionowego: 1 mV/div ~ 20 V/div (1 MOhm)

Zapis przebiegów (1 kanał): Maks. 65 000 ramek

Sposoby wyzwalania: Edge, pulse width, slope, video

Operacje na przebiegach: A+B, A-B, AxB, A/B, FFT, operacje logiczne

Pomiar automatyczny 34 parametrów: Max, Min, High, Low, Ampl, Pk-Pk, Middle, Mean, CycMean, RMS, CycRMS, Period, Freq,

Rise, Fall, Rise Delay, Fall Delay, +Width, -Width, FRR, FRF, FFR, FFF, LRF, LRR, LFR, LFF, +Duty, -Duty, Area, CycArea,

OverSht, PreSht, Phase

Ilość wyświetlania wyników jednocześnie: 5

Statystyki pomiarów: Average, Max, Min, numer pomiaru

Okno częstotliwości: 6 bitów

Interfejsy: USB Host, USB Device, LAN, wyjście AUX

CECHY OGÓLNE

Zasilanie: 100 V~240 V AC rms, 50 Hz/60 Hz

Wyświetlacz: 8" TFT LCD, WVGA (800x480 px)

Typ wyświetlacza: Ultra Phosphor

Wymiary: 336 x 164 x 108 mm

Waga: 3,5 kg

Akcesoria: przewód sieciowy, przewód USB, sondy pomiarowe, płyta CD