

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-wywoławczy-s101-4-p-26770.html>

Panel wywoławczy S101-4

Cena brutto	750,31 zł
Cena netto	610,01 zł
Numer katalogowy	29741
Kod producenta	S101-4
Producent	Brak

Opis produktu

Monitory oraz stacje zewnętrzne 77czy si? tzw. skr?tk? UTP zako?czon?e?/zrem RJ45. To najbardziej popularny typ przewodu, który gwarantuje 7arwe przystosowanie do ka?dej instalacji. Skr?cone pary przewodów tworzy? zrównowa?zon? lini? transmisyjną?. Pozwala to na sprawne przesy?lanie danych w wysokiej jako?ci i daje stabilne po?7czenie nawet na du?ych odleg?o?ciach. Konfiguracja urz?dze? jest równie prosta, co jest g?ówn? zalet? systemu IPX. Stacj? zewn?trzne? wystarczy skonfigurowa? za?lewi?c jednym przyciskiem, natomiast monitorowi nada? nr budynku oraz lokalu i w ten prosty sposób system jest gotowy do pracy.

Seria Vidos IPX przystosowana jest do dzia?ania w domach jednorodzinnych i wielobudynkowych systemach blokowych. Monitory unifikuj? i stacje porterskie to krok w przyszo?o?? komunikacji i bezpiecze?stwa domowego. Dzi?ki innowacyjnemu podj?ciu i wysokiej jako?ci naszych produkt?w, mo?emy zaoferowa? Pa?stwu rozwizania, które nie tylko spe?ni?, ale równie? przewy?sz? Wasze oczekiwania.

Stworzenie sieci wewn?trznej, w której komunikuj? si? monitory i stacje z serii Vidos IPX nie s? sob? szereg udogodnie?.

-

Jedn? z najbardziej atrakcyjnych cech naszych wideodomofon?w jest mo?liwo?? przekierowania rozmowy bezpo?rednio na telefon kom?rkowy.

-

Vidos IPX jest w pełni kompatybilny z protoko?em ONVIF. To ogólny standard komunikacji dla urz?dze? monitoringu IP, który umo?liwia integracj? naszych wideodomofon?w z innymi kamerami IP oraz kamerami WiFi.

-

Wideodomofony posiadaj? równie? kilka wej?? alarmowych, co pozwala na zwi?kszenie kontroli i dozoru.

CECHY PRODUKTU

-

Kamera CMOS Full HD

-

K?n widzenia obiektywu o szeroko?ci 125°

-

Pod?wietlenie nocne LED (7wiat?o bia?e)

-

Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium

•

Możliwość otwarcia wejścia za pomocą kodu QR (tylko we współpracy z monitorem M100-X, nr ref. 34472 - brak w komplecie)

•

Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie dwóch wejść kartami zbliżeniowymi

•

Standard RFID - MIFARE 13,56MHz

•

Pojemność czytnika: 40 tagów użytkowników

•

Podświetlony wyświetlacz / tabliczka informacyjna

•

Obsługa elektrozapory standardowej, rewersyjnej i zwojowej elektromagnetycznej

•

Klasa szczelności: IP54

•

Montaż naryskowy lub podtyłkowy za pomocą paździki D11P (nr ref. 31853 - brak w komplecie)

•

Instalacja: UTP

•

Zasilanie PoE 802.3af lub DC 12V

•

Wymiary: 176x96x28mm (z daszkiem 181x96x43mm)