

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-wywoławczy-s201-4-p-26777.html>

Panel wywoławczy S201-4

Cena brutto	824,11 zł
-------------	------------------

Cena netto	670,01 zł
------------	------------------

Numer katalogowy	29748
------------------	--------------

Kod producenta	S201-4
----------------	---------------

Producent	Brak
-----------	-------------

Opis produktu

Vidos ZIP to najnowszy i najlepszy system wideodomofonu, gdzie komunikacja oparta na technologii IP, przesyłana jest instalacją z wykorzystaniem tylko z dwóch przewodów. Zarówno montaż jak i konfiguracja urządzeń jest niezwykle intuicyjna. Aby poprawnie skonfigurować urządzenia wystarczy zaadresować stację zewnętrzną za pomocą przycisków DIP-switch, a monitorem nadać poprawny nr budynku oraz lokala. W ten sposób cały system w prosty sposób jest przygotowany do pracy.

Jak wszystkie systemy komunikacji sieciowej, Vidos ZIP pozwala na prowadzenie rozmowy nie tylko w sieci lokalnej, ale także na wysłanie przekierowania do centrum, umożliwiający odebranie połączenia w dowolnym miejscu na ziemi. Oczywiście pod warunkiem, że masz dostęp do transmisji danych komórkowych. Wygodna obsługa, możliwość dozwolonej podglądu nieobecności w domu, bezpieczne, nowo, stabilność w działaniu - to cechy naszego wideodomofonu.

To co wyróżnia urządzenia Vidos ZIP to ich zdolność do pracy na przewodzie dwutyłowym. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów, które wykorzystują tylko "skrętki", monitory i stacje z tej serii działają poprawnie na przewodzie UTP, ale także OMY. Dzięki tej adaptacji mogą być stosowane w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy zastosowanie. Ten rodzaj systemu może być efektywnie zastosowany w różnych budowlach, od małych domów jednorodzinnych, po duże obiekty komercyjne czy apartamentowce.

CECHY PRODUKTU

-

Kamera CMOS Full HD

-

Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°

-

Obsługa dostępu za pomocą kodu QR (z monitorem M200B-X, nr ref. 34584 - brak w komplecie)

-

Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie dwóch wejść kartą

-

Standard RFID-MIFARE 13.56MHz

-

Pojemność czynnika: 60 tagów użytkownika

•

Podświetlany szklany / tabliczka informacyjna

•

Podświetlenie nocne IR (podczerwień)

•

Możliwość sterowania elektrozaprzeczem i bramą automatycznie

•

Zasilanie elektrozaprzeczu niskoprądowego DC 12V do 300mA

•

Jedno wyjście prądu bukowe

•

Obsługa przycisku wyjścia

•

2 trybów pracy: czucie bez polaryzacji

•

Strumieniowanie RTSP do odzwierciedlenia i zapisu wideo

•

Regulacja głośności rozmowy

•

Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium

•

Klasa szczelności IP54

•

Montaż: natynkowy lub podtynkowy za pomocą puski D1IP (nr ref. 31853 - brak w komplecie)

•

Wymiary: 176x90x28mm (z daszkiem 181x96x43mm)