

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-como-pro-a2-nt-n-t-p-23739.html>



Panel zewnętrzny COMO-PRO-A2 NT n/t

Cena brutto **712,17 zł**

Cena netto **579,00 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **26195**

Producent **Brak**

Opis produktu

Index	SOMO-PRO-A2 NT
Opis	Domofon cyfrowy do systemu PRO, ze zbił'eniowym czytnikiem breloków i 2 przyciskami dzwonienia
Wykończenie	Plastki panel przedni o grubo'ci 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szorstkowanej
Moduły	- Dwa indywidualnie pod'wietlane przyciski dzwonienia i pod'wietlane pola opłowne - Zintegrowany z dobrym polem opłownym czytnik breloków zbił'eniowych Unique 125 kHz (ACC)
Max. ilo'77 abonentów	2
Sposób montażu	Natykowy
Wymiary (mm)	Panel 174,8x67,8 Puszka natynkowa 177,1x70x36,5x25,4
Typ instalacji	Cyfrowy system PRO: min. 3 'y'7y lub skr'7ka cat. 5e lub 6
Długo'77 linii	Max. 1000m
Zasilanie	5V DC / 400mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~2,5W

<p>Wyjścia</p>	<p>2 x 27Vca "rubowe nie"zralice: - pod"zrenie elektrozaprecu indywidualnego (max. 1.5A) lub pod"zrenie elektrozaprecu rewersyjnego (max. 1.5A) lub moda"u przeka"nika CDN-PK (obrot"alno?" stykw" max. 5A) 5 x 27Vca "rubowe nie"zralice (pod"zrenie magistrali systemu PRO): - pod"zrenie sygna"u audia: „LINE” - pod"zrenie zasilania: „DC” i „_DC” - pod"zrenie sygna"u Video: „V+” i „_V-” 1 x 27Vca KLAS: - pod"zrenie magistrali systemu PRO</p>
<p>Wyjścia</p>	<p>2 x 27Vca "rubowe nie"zralice: - pod"zrenie przycisku systemu (NO) np. przycisk „drzwonkowy” do bezpo"redniego uruchomienie elektrozaprecu z mo"liwo"ci" op"nienia max. do 25 sek. 1 x 27Vca "rubowe nie"zralice: - pod"zrenie oddzielnego zasilania dla wyj"cia na elektrozaprec</p>
<p>Udogodnienia dla osób z niepe"nosprawno"ci"?</p>	<p>- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - funkcja automatycznie automatycznie otwieranie drzwi gdy kto" zadzwoni (funkcja aktywowana w odbornikach GLASS-PRO-7/MPRO7 lub za pomoc" opcjonalnego moda"u PRO-10 pod"zrenego do magistrali systemu) - otwieranie drzwi bez konieczno"ci odharcania rozmowy: za pomoc" dodatkowego przycisku lub np. pilota zdalnego sterowania (wymagane pod"zrenie do zacisk" panelu lub do opcjonalnego moda"u PRO-10 pod"zrenego do magistrali systemu) - mo"liwo" pod"zrenia dodatkowego urz"adzenia akustycznego lub "wietnego sygnalizuj"cego drzwonienie (wymagany opcjonalny moda" PRO-10 pod"zreny do magistrali systemu)</p>
<p>Cechy</p>	<p>- intuicyjna i konformowa obs"uga i konfiguracja - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - indywidualnie pod"wietlane przyciski wywo"ania z pod"wietlanymi "awo wymiennymi migajacymi opisywami - kontrola dost"pu – wbudowany zmi"niowy czujnik bezk"l"ow, zintegrowany z k"l"owym polem opisyw - obs"uga 70 bezk"l"ow zmi"niowych (po 10 przypisywanych do lokal"u + 10 administracyjnych) - mo"liwo" s"ywan"ia do 10240 bezk"l"ow zmi"niowych minus najmiej"j"y lub"ci fizycznych przycisk"ow drzwonienia (dot"pne z poziomu komputera) - akustyczna informacja w lokal"u o otwarciu drzwi (podwielonitno) – tylko dla bezk"l"ow przypisywanych do danego lokal"u (dot. odbornik"ow INS-LPRO, INS-MPRO, GLASS-PRO-7; mo"liwo" wy"zrenia funkcji z poziomu komputera) - obs"uga wielu moda"l"ow rozszerze" zwi"kszej"ca funkcjonalno" systemu - automatyka drzwowa: sterowanie urz"adzeniami zewna"nymi np. bram" wjazdow", s"alobanet, o"wietleniem, roletami (wymagany opcjonalny moda" PRO-10 pod"zreny do magistrali systemu) - mo"liwo" pod"zrenia wielu odbornik"ow drzwow"ych j"alnocze"nie - detekcja obecno"ci odbornika (Panel nie zadzwoni przy braku odbornika) - mo"liwo" pod"zrenia elektrozaprecu r"bnego typu - wyj"cie do pod"zrenia bezpo"rednio elektrozaprecu - mo"liwo" sterowania zwi"el"ektonagacyjca" - mo"liwo" zasilania wyj"cia do pod"zrenia elektrozaprecu z osobnego zasilacza (DC lub AC) - mo"liwo" pod"zrenia zewna"znego przycisku otwierania - opcja zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi: elektrozaprec pod"zreny do opcjonalnego moda"u PRO-10 (styki przeka"nika), a panel za"zca otwieranie poprzez magistral" systemu - programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomoc" kabla CDN-USB - aktualizacja oprogramowania panelu za pomoc" kabla CDN-USB - darmowe oprogramowanie dost"pne w pak"cie "do pobrania" - mo"liwo" pod"zrenia w lokal"u dodatkowego urz"adzenia akustycznego - lub "wietnego, sygnalizuj"cego drzwonienie (wymagany opcjonalny moda" PRO-10 pod"zreny do magistrali systemu) - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urz"adzeniami dzia"uj"cymi w systemach PRO, PRO-A (FAMILIA COMBO) - mo"liwo" pod"zrenie zewna"znego kamery w systemie (wymagany dodatkowy moda" CDNVS-60 oraz magistrala optoa o skr"tk" cat. 5e lub 6) - nowe funkcje paneli COMO-PRO 3 generacji: - pod"zrenie w jednym systemie dw"ch paneli: 1 x master i 1 x slave - dodawanie i usuwanie bezk"l"ow zmi"niowych za pomoc" bezk"la „master” (osobno dla ka"dego lokal"u) oraz za pomoc" bezk"la „super master” (we wszystkich lokalach) - programowanie ustawie" i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB) - kompatybilne z wcze"niejszymi generacjami systemu PRO - indywidualny numer ka"dego urz"adzenia. DevID - wyskakuj"ce wyszczeg"lone urz"adze" w systemie - indywidualne lub grupowe zarz"adzenie urz"adzeniami - mo"liwo" zarz"adzenia urz"adzeniami i aktualizacji w dzia"uj"cy"m systemie - jedno oprogramowanie do obs"ugi wszystkich urz"adze" PRO 3 Manager</p>