

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-como-pro-a3-p-t-p-23742.html>



Panel zewnętrzny COMO-PRO-A3 p/t

Cena brutto	712,17 zł
Cena netto	579,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26198
Producent	Brak

Opis produktu

Index	COMO-PRO-A3
Opis	Dotyczy cyfrowy do systemu PRO, ze zbilansowanym czynnikiem bezelków i 3 przyciskami drzwienia
Wykonanie	Platki paneli przedni o grubosci 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduly	Trzy indywidualnie podswietlane przyciski drzwienia i podswietlane pola optowe Zintegrowany z dotykowym polem optowym czynnikiem bezelków Ultraq 125 kHz (ACC)
Max. ilo?? abonentów	1
Sposób monta?u	- Podtynkowy - Narynkowy (wymagana dodatkowa puszka monta?owa PNT2-FAM-P NT) - Podtynkowe - dodatkowy zestaw w?arawej?y monta? podtynkowy w 3 b?ku p?y?cie gipsowej (MONT-PPF-FAM)
Wymiary (mm)	Panel 197x90 Puszka monta?owa podtynkowa 179x73x32
Typ instalacji	Cyfrowy system PRO, min. 3 ?y?y lub skr?tka cat. 5e lub 6
D?ugo?? linii	Max. 1000m
Zasilanie	15V DC / 400mA

Pobór mocy w trybie czuwania	~2,5W
Wyjścia	<p>2 x z7/cza "rubowe nie?czalac:</p> <ul style="list-style-type: none"> pod?czenie elektrozapetu tradycyjnego (max. 1,5A) lub pod?czenie elektrozapetu rewersyjnego (max.1,5A) lub modu?u przeka?nika CDN-PK (obci?alno? ?tyk?w max. 5A) 2 x z7/cza "rubowe nat?alnie pod?czenie magistrali systemu PRO: pod?czenie sygna?u audio „LINE” pod?czenie zasilania „DC” i „DC” pod?czenie sygna?u Video „V” i „X” 1 x z7/cze RJ45 pod?czenie magistrali systemu PRO
Wyjścia	<p>1 x z7/cza "rubowe nie?czalac:</p> <ul style="list-style-type: none"> pod?czenie przycisku zwienie (NO) np. przycisk „drzwonkowy” do bezpo?rzedniego uruchomienia elektrozapetu z mo?liwo?ci? op?óźnienia max. do 25 sek. <p>2 x z7/cza "rubowe nat?alnie:</p> <ul style="list-style-type: none"> pod?czenie oddzielnego zasilania dla wyj?cia na elektrozapet
Udogodnienia dla osób z niepe?nosprawno?ci?	<ul style="list-style-type: none"> akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu funkcja automatycznego otwierania drzwi gdy kto? zadzwoni (funkcja aktywowana w odbiornikach GLASS-PRO-7/MPRO? lub za pomoc? opcjonalnego modu?u PRO-10 pod?czonego do magistrali systemu) otwieranie drzwi bez konieczno?ci odbicia ramiony? za pomoc? dodatkowego przycisku lub np. pilno zdalnego sterowania (wymagane pod?czenie do zacisk?w panelu lub do opcjonalnego modu?u PRO-10 pod?czonego do magistrali systemu) mo?liwo? pod?czenia dodatkowego urz?dzenia akustycznego lub ?wietlnego sygnaliz?cego dzwonicie (wymagany opcjonalny modu? PRO-10 pod?czony do magistrali systemu)
Cechy	<ul style="list-style-type: none"> instukcyjna i konformowa obs?uga i konfiguracja odpowiedni na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu indywidualnie pod?wietlane przyciski wywo?ania z pod?wietlanymi ?awo w wymierzonym miejscu opisywymi kontrola dost?pu – wbudowany zmi?niowy czynniki brelok?w, zintegrowany z dotytnym polem opisywym obs?uga 70 brelok?w zmi?niowych (po 10 przypisywanych do lokalu + 10 administracyjnych) mo?liwo? u?ywania do 10240 brelok?w zmi?niowych mimo mniejszej ilo?i fizycznych przycisk?w dzwonicia (dost?pne z poziomu komputera) akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podzwanie) – tylko dla brelok?w przypisywanych do danego lokalu (dot. odbiornik?w INS-UPRO, INS-MPRO, GLASS-PRO-7; mo?liwo? wy?czenia funkcji z poziomu komputera) obs?uga wielu modu?w rozszerz? zwi?zanych funkcjonalno? systemu autonmyka domowa: sterowanie urz?dzeniami zew?ntrzymi np. bram? wjazdow?, szlabanem, o?wietleniem, roletami (wymagany opcjonalny modu? PRO-10 pod?czony do magistrali systemu) mo?liwo? pod?czenia wielu odbiornik?w dzwonicia w tych jednostkach detekcja obecno?ci odbiornika (Panel nac dzwonicia przy braku odbiornika) mo?liwo? pod?czenia elektrozapet?w s?wego typu wyj?cie do pod?czenia bezpo?rzednio elektrozapetu mo?liwo? sterowania zawor? elektromagnetyczna? mo?liwo? zasilania wyj?cia do pod?czenia elektrozapetu z osobnego zasilacza (DC lub AC) mo?liwo? pod?czenia zew?ntrznego przycisku otwierania opcja zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi: elektrozapet pod?czony do opcjonalnego modu?u PRO-10 (tyki przeka?nika), a panel za?cza otwieranie poprzez magistral? systemu oprogramowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomoc? kabl? CDN-USB aktualizacja oprogramowania panelu za pomoc? kabl? CDN-USB firmowe oprogramowanie dost?pne w rak?adce "do pobrania" mo?liwo? pod?czenia w lokalu dodatkowego urz?dzenia akustycznego lub ?wietlnego, sygnaliz?cego dzwonicie (wymagany opcjonalny modu? PRO-10 pod?czony do magistrali systemu) kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urz?dzeniami dzwonicia w systemach PRO-A, PRO-A, FAMILIA COMMO mo?liwo? pod?czenia zew?ntrzn?j kamery w systemie (wymagany dodatkowy modu? CDNVS-60 oraz magistrala oparta o skr?tk? ca. 5e lub 6) <p>Nowe funkcje paneli COMO-PRO 3 generacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> pod?czenie w jednym systemie dw?ch paneli: 1 x master i 1 x slave zdefiniowanie i ustawienie brelok?w zmi?niowych na pomoc? brelok?a „master” (osobno dla ka?dego lokalu) oraz za pomoc? brelok?a „super master” (we wszystkich lokalach)? programowanie ustawie? aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB) kompatybilno? z wcze?niejszymi generacjami systemu PRO indywidualny numer ka?dego urz?dzenia DoD wyszukiwanie wszystkich urz?dze? w systemie indywidualne lub grupowe nazw?wanie urz?dzeniami mo?liwo? nazw?wania urz?dzeniami i aktualizacji w dzwonicia w systemie jedno oprogramowanie do obs?ugi wszystkich urz?dze? PRO 3 Manager