

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-como-pro-a6-nt-n-t-p-23741.html>



Panel zewnętrzny COMO-PRO-A6 NT n/t

Cena brutto **773,67 zł**

Cena netto **629,00 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **26197**

Producent **Brak**

Opis produktu

Index	SOMO-PRO-A6 NT
Opis	Domofon cyfrowy do systemu PRO, ze zbl/niowym czytnikiem brelokow i 6 przyciskami dzwonienia
Wykonanie	Plastki panel przedni o grubosci 2mm oraz przyciski ze stalii nierdzewnej szarokrowanej
Moduly	- Szeroki indywidualnie podswietlanych przyciskow dzwonienia i podswietlane pola opisowe - Zintegrowany z dobrym polem opisowym czytnik brelokow zbl/niowych Unique 125 kHz (ACC)
Max. ilo?? abonentow	6
Sposob montazu	Natykowy
Wymiary (mm)	Panel 174,8x67,8 Paska natynkowa 177,1x70x36,5x25,4
Typ instalacji	Cyfrowy system PRO: min. 3 ?y?y lub skr?tka cat. 5e lub 6
Dlugo?? linii	Max. 1000m
Zasilanie	5V DC / 400mA
Pobor mocy w trybie czuwania	~2,5W

Wyjścia	<p>2 x 27°Cza 7ubowe nat?rzalac: - pod?czenie elektroczepu indywidualnego (max. 1.5A) lub pod?czenie elektroczepu rewersyjnego (max. 1.5A) lub moda?u przek?nika CDN-PK (obrot?/hmin? 7tykw max. 5A) 3 x 27°Cza 7ubowe nat?rzalac (pod?czenie magistrali systemu PRO): - pod?czenie sygna?u audia „LINE” - pod?czenie zasilania: „DC” i „DC” - pod?czenie sygna?u Video: „V+” i „V-” 1 x 27°Cza KLAS: - pod?czenie magistrali systemu PRO</p>
Wejścia	<p>2 x 27°Cza 7ubowe nat?rzalac: - pod?czenie przycisku systemu (NO) np. przycisk „drzwonkowy” do bezpo?redniego uruchomienie elektroczepu z mo?liwo?ci? op?nienia max. do 25 sek. 1 x 27°Cza 7ubowe nat?rzalac: - pod?czenie oddzielnego zasilania dla wyj?cia na elektroczep</p>
Udogodnienia dla osób z niepe?nosprawno?ci?	<p>- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - funkcja automatycznie automatycznie otwieranie drzwi gdy kto? zadzwoni (funkcja aktywowana w odbornikach GLASS-PRO-7/MPRO7 lub za pomoc? opcjonalnego moda?u PRO-10 pod?czonego do magistrali systemu) - otwieranie drzwi bez konieczno?ci odhaczenia rozmowy; za pomoc? dodatkowego przycisku lub np. pilota zdalnego sterowania (wymagane pod?czenie do zacisków panela lub do opcjonalnego moda?u PRO-10 pod?czony do magistrali systemu) - mo?liwo?? pod?czenia dodatkowego urz?dzenia akustycznego lub ?wietlnego sygnalizuj?cego drzwonienie (wymagany opcjonalny moda? PRO-10 pod?czony do magistrali systemu)</p>
Cechy	<p>- intuicyjna i konformowa obs?uga i konfiguracja - odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - indywidualnie pod?wietlane przyciski wywo?ania z pod?wietlanymi ?awo wymiennymi migajacymi opisywami - kontrola dost?pu – wbudowany zmi?niowy czujnik bezk?wk?w, zintegrowany z k?dowym polem opisywym - obs?uga 70 bezk?wk?w zmi?niowych (po 10 przypisywanych do lokalu + 10 administracyjnych) - mo?liwo?? z?ywania do 10240 bezk?wk?w zmi?niowych minus najmniejszej ilo?ci fizycznych przycisków drzwonienia (dot?pne z poziomu komputera) - akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podwielomowa) – tylko dla bezk?wk?w przypisywanych do danego lokalu (dot. odbornik?w INS-LPRO, INS-MPRO, GLASS-PRO-7; mo?liwo?? wy?czenia funkcji z poziomu komputera) - obs?uga wielu moda?ów rozszerze? zwi?kszej?ca funkcjonalno?? systemu - automatyka drzwowa: sterowanie urz?dzeniami zewna?nymi np. bram? wjazdow?, szlabanem, o?wietleniem, roletami (wymagany opcjonalny moda? PRO-10 pod?czony do magistrali systemu) - mo?liwo?? pod?czenia wielu odbornik?w drzwiowych j?dnocze?nie - detekcja obecno?ci odbornika (Panel nie zadzwoni przy braku odbornika) - mo?liwo?? pod?czenia elektroczepu innego typu - wyj?cie do pod?czenia bezpo?rednio elektroczepu - mo?liwo?? sterowania zwi? elektromagnetyczna? - mo?liwo?? zasilania wyj?cia do pod?czenia elektroczepu z osobnego zasilacza (DC lub AC) - mo?liwo?? pod?czenia zewna?znego przycisku otwierania - opcja zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi: elektroczep pod?czony do opcjonalnego moda?u PRO-10 (tyki przek?nika), a panel za?cza otwieranie poprzez magistral? systemu - programowanie z poziomu panela oraz komputera za pomoc? kabla CDN-USB - aktualizacja oprogramowania panela za pomoc? kabla CDN-USB - darmowe oprogramowanie dost?pne w pak?cie „do pobrania” - mo?liwo?? pod?czenia w lokalu dodatkowego urz?dzenia akustycznego - akustycznego, sygnalizuj?cego drzwonienie (wymagany opcjonalny moda? PRO-10 pod?czony do magistrali systemu) - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urz?dzeniami dzia?uj?cymi w systemach PRO, PRO-A (FAMILIA COMBO) - mo?liwo?? pod?czenia zewna?znego kamery w systemie (wymagany dodatkowy moda? CDNVS-60 oraz magistrala optura o szer?ko?i cut. 5c lub 6) - nowe funkcje paneli COMO-PRO 3 generacji: - pod?czenie w jednym systemie dw?ch paneli: 1 x master i 1 x slave - dodawanie i usuwanie bezk?wk?w zmi?niowych za pomoc? bezk?wka „master” (osobno dla ka?dego lokalu) oraz za pomoc? bezk?wka „super master” (we wszystkich lokalach); programowanie ustawie? i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB) - kompatybilne z wcze?niejszymi generacjami systemu PRO - indywidualny numer ka?dego urz?dzenia. DevID - wyszukanie wszystkich urz?dze? w systemie - indywidualne lub grupowe zarz?dzanie urz?dzeniami - mo?liwo?? zarz?dzania urz?dzeniami i aktualizacji w dzia?uj?cym systemie - jedno oprogramowanie do obs?ugi wszystkich urz?dze? PRO 3 Manager</p>