

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-ip-s2201-p-t-2mpix-p-20152.html>

## Panel zewnętrzny IP S2201 p/t 2Mpix

Cena brutto	<b>907,75 zł</b>
Cena netto	<b>738,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22146</b>

### Opis produktu

S2201 STACJA BRAMOWA IP (podtynkowa)

VIDOS ONE to modułowy system wideo domofonowy pracujący w technologii IP. Elastyczna konstrukcja urządzenia pozwala na stworzenie własnej, najlepszej wersji zestawu doskonale dopasowanej do charakterystyki i potrzeb konkretnej instalacji a także upodobań użytkownika. System jest bardzo nowoczesny i umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiając go na najwyższym podium wśród tego typu rozwiązań. Vidos One sprawdza się doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do małych instalacji jedno i kilkurodzinnych jest jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią. Pełna kompatybilność wszystkich elementów systemu.

Jednostka główna modułowego systemu wideo domofonowego Vidos ONE. Wyposażony w 2 Mpx (full HD) kamerę z obiektywem typu fisheye o kącie widzenia 180 stopni. Podświetlenie nocne LED IR pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności. Panel wyposażony jest w dwukierunkowy system audio z funkcją redukcji zakłóceń i eliminacji echa. Stacja bramowa posiada 4 wyjścia alarmowe, którymi można zarządzać z poziomu monitora oraz 2 przełączniki do sterowania furtką i bramą automatyczną. Urządzenie zasilane jest w technologii PoE (IEEE 802.3af) możliwe jest również zasilanie prądem stałym 12V z zewnętrznego zasilacza.

Model przeznaczony do montażu podtynkowego

FUNKCJE:

•

Przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS

•

Obiektyw fisheye (kąąt widzenia ok. 180° szerokość /96° wysokość)

•

Rozdzielczość kamery: 1920x1080 (1080p)

•

Podświetlenie nocne: diody LED IR z czujnikiem zmierzchu

•

Wbudowany sztyd na nazwisko z podświetleniem LED ( kolor podświetlenia - biały )

•

Komunikaty głosowe w języku polskim.

•

Wyjścia przełącznikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)

•

Wejścia alarmowe: 4x

- Funkcje: BLC, DNR, WDR

- Programowanie podstawowe: z monitora

- Programowanie zaawansowane: Program Vidos ONE PC

- Aplikacja mobilna do zdalnej obsługi - VIDOS ONE

- Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWIN

- Zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af

- Pobór mocy:  $\leq 10$  W

- Klasa szczelności: IP65

- Klasa odporności: IK07

- Montaż podtynkowy

- Wymiary: 124x134x57,9 mm ( głębokość z puszką )