

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-s1101a-nt-600tvl-czytnik-p-13286.html>

## Panel zewnętrzny S1101A n/t 600TVL czytnik

Cena brutto	<b>615,01 zł</b>
Cena netto	<b>500,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>14320</b>
Producent	<b>Competition/Vidos</b>

### Opis produktu

Stacja bramowa Vidos DUO S1101A z czytnikiem zbliżeniowym RFID

#### Skład zestawu

- Stacja bramowa Vidos S1101A z czytnikiem zbliżeniowym RFID
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

*\*Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj: [Zasilacz Vidos P24/18](#)*

Vidos DUO to nowoczesne rozwiązanie, które doskonale trafia w rosnące potrzeby klientów oraz niesamowity postęp technologiczny. System charakteryzuje się wyjątkową łatwością instalacji i możliwością skonfigurowania według własnych potrzeb i upodobań. Zastosowanie połączenia wykorzystującego wyłącznie 2 niepolaryzowane żyły znacznie ułatwia montaż i pozwala na instalacje w miejsce starszych systemów, często z niewielką ilością połączeniowych.

Rozbudowa o dodatkowe funkcje odbywa się poprzez stosowanie dedykowanych modułów, które łączone są również 2 żyłami bezpośrednio z głównym modułem zasilającym. W ten sposób cały system zyskuje nowe funkcje bez konieczności wprowadzania zmian w samej instalacji. Moduły znajdziesz [tutaj](#)

#### FUNKCJE:

- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium. Montaż natynkowy
- Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny; regulowana jasność podświetlenia
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przy użyciu: [moduł B5](#))

- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom)
- Podświetlenie nocne LED - (światło białe)
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych
- Stopień ochrony IP54
- Montaż natynkowy
- Wymiary: 176 x 90 x 27mm.
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO