

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-s1201a-pt-2mpix-czytnik-p-13289.html>

Panel zewnętrzny S1201A p/t 2Mpix czytnik

Cena brutto	836,41 zł
Cena netto	680,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14323
Producent	Competition/Vidos

Opis produktu

Stacja bramowa Vidos DUO S1201A z czytnikiem zbliżeniowym RFI Skład zestawu

- Stacja bramowa **Vidos S1201A** z czytnikiem zbliżeniowym RFID
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

*Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Znajdziesz go tutaj: [Zasilacz Vidos P24/18](#)

Vidos DUO to nowoczesne rozwiązanie, które doskonale trafia w rosnące potrzeby klientów oraz niesamowity postęp technologiczny. System charakteryzuje się wyjątkową łatwością instalacji i możliwością skonfigurowania według własnych potrzeb i upodobań. Zastosowanie połączenia wykorzystującego wyłącznie 2 niepolaryzowane żyły znacznie ułatwia montaż i pozwala na instalacje w miejsce starszych systemów, często z niewielką ilością połączeniowych.

Rozbudowa o dodatkowe funkcje odbywa się poprzez stosowanie dedykowanych modułów, które łączone są również 2 żyłami bezpośrednio z głównym modułem zasilającym. W ten sposób cały system zyskuje nowe funkcje bez konieczności wprowadzania zmian w samej instalacji. Moduły znajdziesz [tutaj](#)

FUNKCJE:

- Wandalooodporna obudowa. Panel przedni ze szczotkowanej stali szlachetnej.
- Montaż podtynkowy.
- Kamera 2.0Mpix , kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przy użyciu: [moduł B5](#))
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom)

- Podświetlenie nocne LED - (światło białe)
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych
- Stopień ochrony IP54
- Wymiary: 220 x 119 x 52mm
- Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO