

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-s601d-2-p-t-940tv-l-szyfrator-p-26687.html>



Panel zewnętrzny S601D-2 p/t 940TVL szyfrator

Cena brutto	996,32 zł
Cena netto	810,02 zł
Numer katalogowy	29652
Kod producenta	S601D-2
Producent	Brak

Opis produktu

Jednoczęściowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym.
 Wykłada 3 napięciowe zasilania 12V/1A, 5V/1A i 3V/1A w elektronice, przedstawiamy nową serię małych paneli zewnętrznych ze stali szlachetnej, łatwy zachwyty i wysoki estetyczny i funkcjonalności.
 S601D-2 to model pod względem rozmiarów model panela zewnętrznego z tej serii.
 Wykonany design, precyzyjne wykonania i wysoka efektywność – to najwybitniejsze cechy S601D.
 Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali szlachetnej, daje gwarancję trwałości i podnosi jego walory estetyczne.
 Urządzenie przetransmituje 12-wybitowe głoszenie i nowocześnie.
 Nowe wielkie wymiary pozwalają na instalację w miejscach gdzie mamy do dyspozycji mały przetrzeź (np. w łaci v'łupok).
 Możliwość montażu natynkowego pozwala na wiele możliwości zastosowań.

Stacja bramowa została wyposażona w kolorowy kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kątowa stopni.
 Okaz jest doświetlany diodami LED IR.
 Anteną S601D-2 jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostępn

NOVO?? OBSTUGA DWÓCH STREF

S601D została wyposażona w zamek szyfrowy umożliwiający otwieranie dwóch niezależnych wejść osobnymi kodami (np. funkcja brama automatyczna)

WSPÓPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

1. Jednoczęściowa stacja bramowa
 Przewodnik obrotowy: 12V/1A/1A/1A
 Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
 Rozdzielczość: 940 linii / Obiektyw 3.6mm
 Regulacja obiektywu w pionie i poziomie – 10 stopni
 Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczernienie)
 Sterowanie elektronicznym z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
 Podświetlana klawiatura szyfratora, przycisk, wybierania i sygnali na narwioko
 Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej

Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2

Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniająca rygiel
 Wyjście na timer określający czasowy dostępn
 Możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektronicznie, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
 Okładziny rygiel: rewersyjny i zwony elektromagnetyczny (przekładnik NO/NC: 1A/24V)
 Klasa szczelności – IP65

WBUDOWANY DWUSTREFOWY ZAMEK SZYFROWY

(programowanie cyfrowych za pomocą klawiatury w panelu)

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
 Wymiary: 100x190x38
 Wymiary paneli: 96x190x50