

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-s601d-2-pt-600tv1-szyfrator-p-11511.html>



## Panel zewnętrzny S601D-2 p/t 600TVL szyfrator

Cena brutto	<b>996,32 zł</b>
Cena netto	<b>810,02 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>12316</b>
Producent	<b>Competition/Vidos</b>

### Opis produktu

Model **jednoabonentowej stacji bramowej S601D-2** marki **Vidos** charakteryzuje się głównie wbudowanym **szyfratorem (zamkiem szyfrowym)**, który daje możliwość otwierania furtki i bramy poprzez dwa niezależne kody PIN. Oparta na najnowszej technologii **stacja bramowa** zachwyca niewielkim panelem zewnętrznym, który został wykonany ze stali szlachetnej. Dzięki tego typu materiałom urządzenie daje gwarancję długiej żywotności, a estetyka wykonania sprawia, że doskonale prezentuje się w każdej przestrzeni. Z kolei obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej chroni urządzenie przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych czy aktami wandalizmu. Stacja przeznaczona jest do montażu natynkowego, co również poszerza możliwości instalacyjne. **Model S601D-2** wyposażony został w kamerę kolorową z możliwością regulacji kąta obrazu w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni. Ponadto obraz może być doświetlany diodami LED IR. Niewątpliwym atutem tego modelu jest także możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego, a także timera, za pomocą którego można określić dostęp czasowy.

#### WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS I COMPETITION

#### FUNKCJE:

**Przetwornik obrazu:** 1/3" CCD kolor  
**Kąt widzenia obiektywu:** ok. 87°  
**Rozdzielczość:** 600 linii / Obiektyw 3,6mm  
 Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni  
**Obsługa dwóch stref (niezależnie)**  
 Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla (elektrozaczepu)  
 Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)  
 Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.  
 Podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko  
 Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej  
 Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2

#### OTWIERANIE FURTKI ZA POMOCĄ KODU PIN

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V  
 Wymiary: 100x195x38  
 Wymiary puszk: 96x190x50  
 Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla

**\*Możliwość wymiany obiektywu na 2,8 mm**