

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-s603a-2-p-t-940tvl-czytnik-p-26699.html>

Panel zewnętrzny S603A-2 p/t 940TVL czytnik

Cena brutto	1 476,02 zł
Cena netto	1 200,02 zł
Numer katalogowy	29664
Kod producenta	S603A-2
Producent	Brak

Opis produktu

Trzyobrotowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem RFID
Wychodzi z szeregu zmian i tym samym trendom w elektronice, przedstawiany nową serią ma tych paneli zewnętrznych ze stali szlachetnej, które zachowały swój estetyczny i funkcjonalny wygląd.
S603A-2 to najwęższy pod względem rozmiarów model panela zewnętrznego z tej serii.
Wykonany z precyzyjnie wykonanymi i funkcjonalnymi – to najwęższe cechy S603A.
Obudowa wykonana z nowej jakości stali szlachetnej, daje gwarancję długiego użytkowania sprzętu i podnosi jego walory estetyczne.
Urządzenie przeznaczone do użytkowania wewnątrz i na zewnątrz.
Wbudowany czytnik RFID pozwala na odczytanie elektronicznej pomocy karty, biletka lub naklejki zbliżeniowej.
Niewielkie wymiary pozwalają na instalację w miejscach gdzie mamy do dyspozycji małą przestrzeń (np. 10cm w głębokość).
Możliwość montażu na narożnym panelu na wiecie montażowym.
Stacja bramowa została wyposażona w kokos kamerki z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkudziesięciu stopni.
Okna jest doświetlany diodami LED IR.
Antena S603A-2 jest montażowa podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego.

NOWOŚĆ! OBSŁUGA DWÓCH STREF

Model S603A-2 został wyposażony w czytnik kart obsługujący dwie niezależne strefy wejściowe (np. furtka + brama), dla których można zaprogramować 1000 kart użytkowników.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

3 obrotowa stacja bramowa
Przewodnik obraca 173 kątek
Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
Rozdzielczość: 940 linii (Obiektyw 3.6mm)
Regulacja obiektywu w pionie i poziomie +/- 10 stopni
Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczernienie)
Sterowanie elektroniczne z regulacją czasu ewakuacji 1-99sek.
Podświetlane, przyciski wybierania i sygnali na nazwiska
Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej

Montaż: podłogowy lub suwnykowy z osłoną D000B3

Wylicz na dodatkowy przycisk zwalniający rygle
Możliwość pracy w trybie biustabilnym (zblizenie karty zwalnia elektronicznie, ponownie zblizenie zamyka go)
Obsługa rygle rewersyjnej i zwory elektromagnetyczne (przekładnik NONC 1A,24V)
Klasa szczelnosci – IP65

WBUDOWANY DWUSTREFOWY CZYTNIK RFID PRACUJĄCY W STANDARDZIE – UNIQUE 125KHz

Pojemność czytnika – max 1010 kart (1000 strefa I, 10 strefa II)

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
Wymiary: 100x260x38
Wymiary puski: 96x275x50

* Do programowania służy pilot PL12, który jest dołączony do zestawu