

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-vda-15a5-2easy-p-8080.html>

Panel zewnętrzny VDA-15A5 2Easy

Cena brutto	1 329,00 zł
Cena netto	1 080,49 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	08518
Producent	Eura-Tech

Opis produktu

Kaseta zewnętrzna VDA-15A5 to wideobramofon wielorodzinny "EURA-2EASY", wyposażony w klawiaturę numeryczną służącą do wywołania konkretnego lokatora lub wejścia użytkownika na posesję przy pomocy hasła dostępu. Dodatkowo kaseta wyposażona jest w magnetyczny czytnik kart zbliżeniowych, służący również do otwierania wejścia na posesję. Tuż nad czytnikiem kart magnetycznych znajduje się kolorowy ekran LCD o rozdzielczości 320x240 pikseli. Do przesyłania sygnału wideo wykorzystano kolorową kamerę z przetwornikiem obrazu CCD, obserwację o zmroku wspomaga zestaw 4 diod LED świecących światłem białym. Kaseta VDA-15A5 jest przeznaczona do montażu podtynkowego.

Charakterystyka kasety zewnętrznej:

- wielolokatorska,
- montaż podtynkowy,
- funkcja wejścia przy użyciu kodu dostępu lub czytnika zbliżeniowego,
- kaseta wykonana z aluminium - odporna na warunki atmosferyczne,
- kolorowa kamera ARS 1/4",
- regulacja położenia oka kamery,
- widzenie w nocy - światło białe (4 diody),
- wizytownik - kolorowy ekran LCD 3,5",
- menu w języku polskim,
- podświetlana klawiatura numeryczna,
- daszek ochronny w zestawie.

Osoby odwiedzające mogą wywołać konkretnego lokatora poprzez wybranie z klawiatury numerycznej numeru lokalu. Numer lokalu można w prosty sposób znaleźć na kolorowym ekranie LCD kasety. Wciśnięcie w trybie czuwania kasety sekwencji dwóch klawiszy „9#” spowoduje wyświetlenie listy lokatorów budynku, listę tę można przewijać za pomocą samego klawisza „#”, po czym za pomocą klawiszy od „1” do „8” można wywołać konkretnego lokatora z wyświetlanego aktualnie fragmentu listy. Lokator może wejść na teren posesji używając własnego hasła dostępu (4-cyfrowy PIN-kod). Najpierw należy w trybie czuwania kasety wcisnąć klawisz „#”, a następnie wprowadzić z klawiatury 4 cyfry autoryzowanego kodu dostępu. Lokator może wejść również na teren posesji używając magnetycznej karty zbliżeniowej. Maksymalnie 1000 kart użytkowników może sterować dostępem do 1 posesji. Karty magnetyczne należy zbliżyć do czytnika na odległość maksymalnie 3 cm.

Podstawowe funkcje systemu "EURA-2EASY":

- 2-żyłowy system połączeń przewodowych między modułami w każdym punkcie instalacji,
- tylko 1 centralny zasilacz w całym systemie ,
- łatwa i szybka instalacja dzięki użyciu prostych złączek oraz przełączników typu "DIP-switch",
- możliwość zainstalowania większej ilości monitorów w obrębie 1 lokalu (z tym samym kodem użytkownika),
- możliwość programowania i diagnozowania systemu za pomocą oprogramowania na PC,
- możliwość wykorzystania jednego z monitorów jako konsoli portierskiej,
- możliwość zaprogramowania listy nazwisk lokatorów w monitorze w celu ułatwienia funkcji interkomu,
- możliwość zdalnego sterowania wideodomofonem za pomocą stacjonarnego lub komórkowego aparatu telefonicznego.

NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:	TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:
Napięcie zasilania	24V DC
Pobór mocy w stanie czuwania	3 W
Pobór mocy podczas pracy	9 W
Rodzaj komunikacji	przewodowa
Ilość przewodów łączących	2, bez polaryzacji
Sposób montażu	Podtynkowy
Rodzaj oświetlenia nocnego	4 diody (światło białe)
Kąt widzenia kamery w poziomie	61°
Kąt widzenia kamery w pionie	48°
Max. liczba lokatorów	32
Max. obciążenie styków przełącznika	48V DC / 1.5A
Materiał obudowy	Aluminium
Ilość wyjść przełącznikowych	2
Wymiary - wysokość	415 mm
Wymiary - szerokość	165 mm
Wymiary - głębokość	70 mm
Temperaturowy zakres pracy	-18°C...+45°C
Funkcje dodatkowe	zamek szyfrowy i funkcja karty zbliżeniowej
Masa netto	1,50 kg
Masa brutto	2,11 kg
Typ opakowania	Karton
Wymiary opakowania - wysokość	422 mm
Wymiary opakowania - szerokość	173 mm
Wymiary opakowania - głębokość	100 mm