

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-wideodomofon-ip-dhi-vto2111d-p-s2-p-24211.html>



Panel zewnętrzny wideodomofon IP DHI-VTO2111D-P-S2

Cena brutto	1 035,66 zł
Cena netto	842,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26801
Producent	Brak

Opis produktu

Urządzenie współpracuje z wideodomofonami, oraz innymi panelami DAHUA. Wideodomofon jest montowany na przęśle.

Kompatybilno?:	DAHUA
Przetwornik:	1/4" - 1 Mpx CMOS
Kąt widzenia:	107 °
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz IR:	
Rozdzielczo?:	<ul style="list-style-type: none"> Strumień główny : 800 x 480, 1280 x 720, 720 x 576 Strumień pomocniczy : 1920 x 1080, 800 x 480, 720 x 576, 352 x 288, 320 x 240
Wbudowany czujnik zbliżenia :	Karty kontroli dostępu - Mifare S50
Liczba obsługiwanych abonentów:	1

<p>Kategoria UTP:</p>	<p>UTP kat. 5e</p>
<p>Wybrane cechy:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją? mobilna? • Funkcje monitora z możliwością otwarcia drzwi, może być? smartfon, tablet lub panel wesoły/rzany VTH • Detekcja ruchu • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, • Wyjścia dla czujki kontaktowej oraz przycisku wyjścia
<p>Dostępny z telefonu komórkowego:</p>	<p>Port: 37777 lub dostępny przez chmurę? (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • Po6 (802.3af), • 12 V DC / 1000 mA
Pobór mocy:	 5 W
Obudowa:	Stop cynki, Wodoodporna
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelnosci:	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu powierzchni montażu np. silikonem
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.16 kg
Wymiary:	135 x 71 x 35 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, hiszpański, czeski, fiński, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA