

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-z-czyt-brelok-inspiro-15-pt-p-14943.html>



Panel zewnętrzny z czyt. brelok. INSPIRO 15 p/t

Cena brutto	2 126,71 zł
Cena netto	1 729,03 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16268
Producent	ACO B

Opis produktu

Dane techniczne	
Index	INSPIRO 15
Opis	INSPIRO 15S (Slave)
Wykonanie	Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, małą listą opisową oraz czytnikiem zbliżeniowym
Moduły	Plaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Wyświetlacz	Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w poziomie. Doskonały obraz w dzień i w nocy.
Max. ilość abonentów	5N - mały moduł podświetlanej listy opisowej
Sposób montażu	Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu ACC - czytnik kart i breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
Wymiary (mm)	LCD (podgrzewany) 255 lokali
Wzrost instalacji	Podtynkowy
Prędkość linii	Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-XI-NT)
Zasilanie	Panel 111x412
Wyjścia	Pole opisowe 73x39
	Puszka montażowa podtynkowa 92x393x31.5
	Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6
	Max. 1000m
	15V DC
	~ 3,5W
	Pierwsze do podłączenia:
	- elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A)
	- elektrozaczeptu rewersyjnego (max.0,5A)
	- modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
	Drugie przekaźnikowe do podłączenia:
	- automatyki domowej (max. 2A,30VDC)
	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonięcie do wybranego lokalu
	- podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille'a
	- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
	- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonięcie (CDN-LI)



Cechy

- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB
- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- obsługa do 1536 elementów zbliżeniowych
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielojęściowych systemów Master/Slave/Multimaster i wielostrefowych
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- tryb hotelowy maksymalnie do 20 stref
- funkcja portierska
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania