

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-zewnetrzny-ze-skrzynka-na-listy-s551-skm-p-16172.html>

Panel zewnętrzny ze skrzynką na listy S551-SKM

Cena brutto	1 845,04 zł
Cena netto	1 500,03 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17688

Opis produktu

Przelotowa, jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym Vidos S551. Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 332 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór (o wymiarach 241 x 38 mm) ma zagłębienie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylni o szerokości 260 mm i wysokości 111 mm posiada zamykane na klucz drzwiczki z okienkami, które umożliwiają sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Zamek umieszczony jest centralnie na środku drzwiczek.

Skrzynka S551-SKM ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylni.

Szuflada o szerokości 250 mm jest dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy ocynkowanej. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.

Dane techniczne:

Typ skrzynki - przelotowa z wideodomofonem
Liczba wrzutów - jeden
Materiał - stal nierdzewna frezowana
Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu - 1
Typ zastosowanej kamery - S551
Szerokość szuflady - 250 mm
Regulacja głębokości skrzynki - 260-410 mm
Wymiary panela przedniego - 285 x 332 mm
Wymiary panela tylnego - 260 x 110 mm
Otwór wrzutowy - 241 x 38 mm

Dane techniczne stacji bramowej S551:

1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
Przetwornik obrazu: 1/3" kolor
Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
Rozdzielczość: 600 linii / Obiektyw 3,6mm
Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
Podświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
Podświetlany przycisk wybierania (kolor podświetlenia - niebieski)
Zasilanie - z monitora
Klasa szczelności - IP65