

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/pilot-2-kanalowy-p-2582-p-13239.html>

## Pilot 2-kanałowy P-258/2

Cena brutto	<b>78,66 zł</b>
Cena netto	<b>63,95 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>14264</b>

### Opis produktu

**Nazwa**

Pilot 2-kanałowy

**Symbol**

P-258/2

**Opis**

Steruje wszystkimi urządzeniami serii Y, radiowym wyłącznikiem sieciowym typu RWS-211 i RWS- 211/N, sterownikiem rolet typu SR-NT, SR-PT, bezprzewodowym sterownikiem rygla typu BSR- 207, retransmitterem RT-219. Sygnalizacja optyczna pracy pilota; pilot typu brelok - zawieszka w postaci łańcuszka z kółkiem.

**WSPÓŁPRACA I ZASIĘG DZIAŁANIA**

Symbol	RWS-211J, RWS-211J/N RWS-211D, RWS-211D/N RWS-211C, RWS-211C/N	BSR-207	SR-PT SR-NT
P-258/2	300 m	50 m	50 m
P-258/2 + RT-219	500 m	150 m	150 m

\* Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: drewna i gipsu o 5 do 20%, cegły od 20 do 40%, betonu zbrojonego od 40 do 80%. Przy przeszkodach metalowych, stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane z uwagi na znaczne ograniczenie zasięgu działania. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki sieci GSM umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.

**DANE HANDLOWE (P-258/2)**

Kolor urządzenia	grafit
Wymiary urządzenia	74 x 33 x 11,5 mm
Waga urządzenia	25 g

**DANE TECHNICZNE (P-258/2)**

Zasilanie	12 V DC
Zasilanie bateryjne	CR2016
Stopień ochrony urządzenia	IP20 (PN-EN 60529)
Zasięg działania urządzenia	50 ÷ 300 m
Liczba kanałów	2
Montaż	1
Możliwość zwiększenia zasięgu	Tak
Klasa ochronności urządzenia	III
Temperaturowy zakres pracy urządzenia	0 ÷ 35 °C
Częstotliwość	433,92 MHz
Moc nadajnika	5 mW
Okres gwarancji	24 miesiące
Transmisja	2