

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/pochlaniacz-dymu-i-oparow-lutowniczych-ss-596f-p-27777.html>



Pochłaniacz dymu i oparów lutowniczych SS-596F

Cena brutto	366,95 zł
Cena netto	298,33 zł
Numer katalogowy	30843
Kod producenta	11835
Producent	Brak

Opis produktu

Pochłaniacz dymu i oparów lutowniczych Pro's Kit SS-596F to urządzenie, które skutecznie dba o zdrowie i komfort pracy podczas lutowania. Dzięki mocy 15W i maksymalnej objętości zasysanego powietrza wynoszącej 90 L/min, zapewnia wydajność w eliminacji szkodliwych oparów powstających w procesie lutowania. Cyfrowa regulacja prędkości wentylatora pozwala precyzyjnie dostosować intensywność działania w zakresie 10-100, zwiększając wszechstronność i wygodę użytkownika.

Wyposażony w wyświetlacz LED, SS-596F umożliwia intuicyjne monitorowanie ustawień i parametrów pracy. Urządzenie charakteryzuje się cichą pracą z poziomem hałasu poniżej 60 dB, sprzyjając komfortowym warunkom pracy w warsztatach czy laboratoriach. Dzięki solidnej konstrukcji i kompaktowym wymiarom (205 x 250 x 90 mm), pochłaniacz jest nie tylko trwały, ale także łatwy w transporcie i przechowywaniu.

Pochłaniacz oparów SS-596 został zaprojektowany i wykonany specjalnie do zasysania oparów wytworzonych podczas lutowania, wycinania laserowego, drukowania, itp. Pochłaniacz służy do pochłaniania trujących oparów, gazów jak i cząstek stałych dzięki zastosowaniu trójwarstwowego systemu filtrującego - filtr wstępny (bawełna), filtr HEPA oraz filtr z węglem aktywnym. Filtr wstępny (bawełniany) ma za zadanie wychwytywać większe drobiny co zapewnia większą trwałość filtra głównego. Filtr główny składa się z filtra HEPA. Jego zadanie to oczyszczanie powietrza z cząstek, które przedostały się przez filtr wstępny, natomiast filtr z węglem aktywnym eliminuje pozostałe szkodliwe substancje, aby wydalić oczyszczone powietrze. Stosowanie pochłaniacza SS-596 redukuje wpływ oparów na operatora sprzętu lutowniczego.

DANE TECHNICZNE i CECHY PRODUKTU	
• Producent: Proskit	• Moc: 15W
• Model: SS-596	• Przepustowość: 90l/min
• Kolor: czarny	• Napięcie zasilania: 12V
• Poziom głośności: <60dB	• Zasilacz AC/DC:

	<p>wejście 100-240V AC 50/60Hz</p> <p>wyjście 12V/2A DC (24W)</p>
<ul style="list-style-type: none">• Wymiary (bez rury): 205x250x90mm	<ul style="list-style-type: none">• Waga: 1,35kg
<ul style="list-style-type: none">• Zakres odległości filtrowania: 210-680mm	<ul style="list-style-type: none">• Regulacja prędkości wentylatora: cyfrowa 10-100
<ul style="list-style-type: none">• Filtr: 3-stopniowy: 5SS-596-F1 bawełniany (pył) 5SS-596-F2 HEPA (PM2,5) 5SS-596-F3 z wkładem węglowym (zapach)	