

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przelacznik-sygnalu-vma-60a5-professional-cat5-p-8124.html>

Przełącznik sygnału VMA-60A5 Professional CAT5

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 249,00 zł |
| Cena netto | 202,44 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 08567 |
| Producent | Eura-Tech |

Opis produktu

Przełącznik sygnałów VMA-60A5 jest modułem umożliwiającym pracę większej ilości stacji zewnętrznych w jednym bloku, rozdzielając, rozdzielając i przełączając sygnały audio oraz wideo dla każdej ze stacji zewnętrznych. Maksymalnie 4 stacje zewnętrzne mogą zostać podłączone do 1 modułu VMA-60A5, natomiast w 1 klatce schodowej można zainstalować maksymalnie 2 takie moduły.

System EURA PROFESSIONAL CAT5 jest idealnym rozwiązaniem dla obiektów mieszkalnych z dużą liczbą użytkowników, opracowanym według innowacyjnej technologii. Umożliwia instalację wideodomofonową maksymalnie aż w 239 blokach mieszkalnych do 512 użytkowników w jednym bloku. Transmisja sygnałów oparta jest głównie na wykorzystaniu skrętki CAT5, zaś do zasilania systemu wymagane jest użycie dodatkowego przewodu 2-żyłowego.

Główne elementy systemu to:

- stacje (kasety) zewnętrzne, instalowane przy głównych wejściach do budynków,
- monitory instalowane wewnątrz lokali mieszkalnych, przeznaczone do komunikacji audio-wizualnej z osobą przy wejściu,
- konwertery IP,
- dystrybutory sygnału, instalowane na piętrach poszczególnych budynków,
- zasilacze,
- inne dodatkowe akcesoria.

System EURA PROFESSIONAL CAT5 udostępnia nie tylko typowe funkcje jak wywołanie, rozmowa, monitoring, sterowanie rygłem wejściowym, alarm w sieci. Dostępne są także różne zaawansowane funkcje, jak np.:

- sterowanie windą,
- rejestracja zdjęć osób odwiedzających w pamięci centralnej,
- obsługa z konsolą centralną (np. portierską)
- PC lub konsola portierska jako centrum zarządzania i sterowania całym systemem.
- sterowanie dodatkowymi urządzeniami, np. oświetleniem lub windą.

Dzięki wykorzystaniu standardowego przewodu typu CAT5 oraz złącz RJ45, system K5 znacznie eliminuje trudności związane z instalacją okablowania, minimalizuje błędy i zakłócenia w transmisji sygnałów. Praca instalatora jest łatwiejsza, szybsza i nie wymaga dużego nakładu kosztów dla konkretnego projektu. Protokół TCP/IP czyni system bardziej stabilnym przy dużej ilości lokatorów w jednym budynku.

Pojemność i funkcje systemu:

- Maksymalnie 512 mieszkania w 1 bloku
- Maksymalnie 8 stacji zewnętrznych w 1 bloku
- Maksymalnie 3 monitory w jednym lokalu mieszkalnym
- Maksymalnie 239 bloków w całej sieci
- Maksymalnie 14 konsoli centralnych na system (6 komputerów PC +8 konsol portierskich)
- Funkcja dystrybucji sygnału, dzięki której każdy monitor ma przydzielony swój własny kanał komunikacyjny; rozwiązanie takie zapewnia, że każda usterka po stronie pojedynczego monitora nie sparaliżuje pracy pozostałej części systemu
- System umożliwia wykorzystanie istniejących w sieci kabli CAT5, bez potrzeby jakichkolwiek prac murarskich, co pozwala znacznie zaoszczędzić koszty instalacji
- Otwartość systemu zapewniająca nie tylko szybki i łatwy montaż ale także jego łatwą modernizację
- Możliwość transmisji sygnału na długich dystansach - system automatycznie wyrównuje i wzmacnia sygnały audio i wideo , zapewniając wysoką skuteczność transmisji nawet na dużych odległościach
- sygnały audio i wideo są przesyłane oddzielnie, co zwiększa odporność systemu na ewentualne zakłócenia
- Możliwość stosowania różnych konfiguracji spełniających różne wymagania, co czyni system bardziej wydajnym
- Rozbudowane oprogramowanie IP-AGENT do zarządzania systemem
- Szybka i wygodna obsługa, oprogramowanie wykrywa niedostępne w sieci urządzenia, aktualizację można przeprowadzić on-line za pośrednictwem sieci LAN.

| NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO: | TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO: |
|--------------------------------|----------------------------|
| Napięcie zasilania | 18V DC |
| Pobór prądu w stanie czuwania | 20 mA |
| Pobór prądu podczas pracy | 60 mA |
| Rodzaj komunikacji | przewodowa |
| Parametry sygnału video | 1Vp-p 75 ohm CCIR |
| Wymiary - wysokość | 140 mm |
| Wymiary - szerokość | 150 mm |
| Wymiary - głębokość | 60 mm |
| Typ połączenia (wtyk/gniazdo) | RJ45 |
| Temperaturowy zakres pracy | -10°C...+40°C |
| Typ opakowania | Karton |
| Wymiary opakowania - wysokość | 157 mm |
| Wymiary opakowania - szerokość | 150 mm |
| Wymiary opakowania - głębokość | 70 mm |