

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przewod-futp-zewn-kat6-solarix-500m-p-9350.html>

## Przewód F/UTP zewn. kat.6 Solarix 500m

Cena brutto	<b>1 537,50 zł</b>
Cena netto	<b>1 250,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>09871</b>

### Opis produktu

Kabel instalacyjny Solarix - kategoria 6 z oznaczeniem SOLARIX-6-FTP-PE to zewnętrzny ekranowany kabel z płaszczem polietylenowym przeznaczony dla najbardziej wymagających instalacji, w których konwencjonalny kabel z płaszczem PCV czy LSOH nie zapewnia wystarczającej ochrony przed wpływem warunków atmosferycznych na kabel. Kabel bez problemu spełnia i również przewyższa wymagania specyfikowane w standardach międzynarodowych ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 i EN 50173 włącznie z wszystkimi najnowszymi dodatkami dla kategorii 6. Kable Solarix - kategorii 6 dostępne są w wersji ekranowanej jak i nieekranowanej oraz z różnymi typami powłoki - PVC, LSOH lub PE. Żyły kabla wyprodukowane zostały z bardzo wysokiej jakości drutu miedzianego o wielkości AWG 23. Poszczególne wiązki/pary kabla są oddzielone plastikowym krzyżem. Kabel SOLARIX-6-FTP-PE posiada oznaczenia długości co 1m. i jest nawinięty na solidną drewnianą szpulę, która zawiera wszystkie niezbędne informacje o produkcie w tym kody kreskowe, numer produkcyjny oraz główne parametry techniczne (np. NVP) w postaci kodu QR

#### Kluczowe cechy kabla Solarix kat.6 na 500m szpuli:

Kategoria:	CAT6
Wspierane protokoły:	1000BaseT, 1000baseTX
Ekranowanie:	folia wokół wszystkich 4 par
Szerokość pasma:	250 MHz
Przewodnik:	miedziany drut AWG 23
Izolacja:	polietylen 1,09mm
Powłoka:	PE
Kolor:	czarny
Średnica kabla:	7,4mm
Waga:	54kg/km
NVP:	69%
Propagation delay:	535 ns/100m
Delay skew:	20 ns/100m
Temperatura przechowywania:	-20°C do 70°C
Temperatura pracy:	-20°C do 70°C
Temperatura instalacji:	0°C do 50°C