

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-duplex-50125-orange-p-4281.html>

## Przewód światłowodowy DUPLEX 50/125 Orange

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>3,84 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>3,12 zł</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>04461</b>      |
| Producent        | <b>KDP</b>        |

### Opis produktu

#### BUDOWA KABLA

- Dwa włókna w buforze o średnicy 900µm
- Wzmocnienie z włókna aramidowego
- Powłoka patchcordowa HFFR osobna dla każdego włókna

#### WŁAŚCIWOŚCI

- Kabel w pełni dielektryczny
- Łatwy w montażu, lekki i elastyczny
- Powłoka wykonana z materiałów trudnopalnych, bezhalogenowych
- Na powłoce jest naniesiony symbol kabla oraz markery w odstępach co 1m (+/- 1%)
- Możliwość zakończenia złączami światłowodowymi tworząc patchcord lub pigtaili

#### ZASTOSOWANIE

- Kabel światłowodowy przeznaczony do realizacji połączeń optycznych wewnątrzobektowych
- Przeznaczony do produkcji patchcordów i pigtaili

|   |  |
|---|--|
| Średnica zewnętrzna                           | 2x2.80 mm  |
| Waga  | 13.5 kg/km   |
| Maksymalna siła ciągnięcia dynamiczna         | 300 N  |
| Odporność na zgniatanie                       | 500 N/10cm   |
| Minimalny promień zginania podczas instalacji | 20 x średnica kabla  |
| Minimalny promień zginania podczas pracy      | 10 x średnica kabla  |
| Temperatura składowania                       | -20 °C do + 70 °C  |
| Temperatura eksploatacji                      | -20 °C do + 70 °C  |
| Grubość płaszczka                             | 0.5 mm   |
| Kolor płaszczka                               | żółty (9/125) pomarańczowy (50/125 OM2) zielony (62.5/125) |

