

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przewod-swiatlowodowy-frp-z-xotktcd-12x50125-om4-p-15284.html>

Przewód światłowodowy FRP Z-XOTKtcdD 12x50/125 OM4



Cena brutto	17,00 zł
Cena netto	13,82 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16650

Opis produktu

kabel FRP Z-XOTKtcdD: lekka konstrukcja jednotubowa (40-50kg/km), duża giętkość i odporność na przeciąganie, średnica 6,5-7.0mm, żel i konstrukcja blokująca wodę (WB), powłoka HDPE, odporność na promienie UV, zakres temperaturowy -40oC - 70oC, wzmocniony 2 prętami FRP (ø0.9mm), całkowicie dielektryczny - odpowiednik Z-XOTKtcdD. Maksymalne napięcie instalacyjne: 1200N.

Wszystkie włókna kabla posiadają kodowanie barwne zgodnie z standardem kodowania eia/tia-598. Tuba zawiera do 24 włókien światłowodowych jest wypełniona żelem hydrofobowym dla ochrony włókien przed wpływem wilgoci i wibracjami. Ośrodek kabla jest zabezpieczony przed penetracją przez wodę przy użyciu pęczniących włókien. W celu zapewnienia dodatkowej wytrzymałości konstrukcyjnej zatopiono w zewnętrznej warstwie HDPE dwa pręty frp. Dwie nitki zatopione w płaszczu ułatwiają zdejmowanie powłoki zewnętrznej kabla (ripcords). Kable są przeznaczone do instalacji w kanalizacji teletechnicznej pierwotnej i wtórnej metodami pneumatycznymi (wdmuchiwanie) i mechanicznymi (zaciąganie) oraz do instalacji napowietrznych na przesłach do 35m.