

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przewod-utp-kat-5e-rentib-bitner-hq-100m-p-23684.html>

Przewód UTP kat.5e Rentib Bitner HQ 100m

Cena brutto	203,25 zł
Cena netto	165,24 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26134
Producent	Brak

Opis produktu

Skръtka komputerowa UTP 4x2x0.5 Cat.5E Rentib

- UTP 4 x 2 x 24AWG
- **Cat.5E, nieekranowany wewnętrzny**
- żyły: miedziane jednodrutowe
- izolacja: PE
- ośrodek: 4 pary skręcone równolegle
- ekran: taśma poliestrowa
- **zastosowanie:**
 - w sieciach teleinformatycznych
 - w systemach transmisji po skrętkce
- spełnia normę: PN-EN 60332-1

Kable przeznaczone są do pracy w sieciach teleinformatycznych o widmie częstotliwości sygnałów do 155 MHz. Wspólny ekran statyczny chroni przed wpływem zewnętrznych pól elektromagnetycznych. Kable nadają się do ułożenia na stałe wewnątrz budynków. Transmisja sygnałów: dwukierunkowa we wszystkich torach symetrycznych kabla 4 - parowego.

Kabel kat.5e U/UTP drut 4x2x24AWG Rentib

UTP Bitner jest to kabel teleinformatyczny kategorii 5e z wiązkami parowymi, o izolacji z polietylenu jednolitego lub piankowego z warstwą polietylenu jednolitego, o nieekranowanym ośrodku, powłoce wykonanej z powłociny. Przeznaczone do wykonywania instalacji wewnętrznych w sieciach teleinformatycznych o widmie częstotliwości sygnałów do 155 MHz.

Budowa:

Żyły: miedziane jednodrutowe

Izolacja: polietylen jednolity lub piankowy z warstwą polietylenu jednolitego

Wiązki: cztery wiązki parowe skręcone z żył izolowanych

Barwa izolacji żył: żyła "a" - biała z dwoma paskami wzdłużnymi koloru żyły "b" żyła "b" - niebieska, pomarańczowa, zielona, brązowa

Ekran kabla: taśma poliestrowa, pokryta jednostronnie warstwą aluminium, pod ekranem żyła uziemiająca o średnicy 0,5mm

Powłoka: PVC/szara

Średnica kabla: 4,9mm

Ciężar kabla: 23kg/km