

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przewod-yntksyekw-1x2x0,80-500m-p-11191.html>

Przewód YnTKSYekw 1x2x0,80 500m



Cena brutto	1 220,59 zł
Cena netto	992,35 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11959

Opis produktu

Specjalne kable marki Bitner do łączenia między sobą urządzeń stacyjnych, telefonicznych i teletransmisyjnych oraz transmisji danych za pomocą sygnałów analogowych i cyfrowych w przeciwpożarowych instalacjach sterowania i sygnalizacji.

Kable są stosowane przede wszystkim jako tory transmisji i zasilania urządzeń liniowych (czujniki, moduły liniowe) w dozorowych liniach systemów sygnalizacji pożarowej, autonomicznych systemach sterowania gaszeniem i oddymiania pożarowego.

Kable są stosowane w instalacjach wykorzystywanych w chwili powstania pożaru (moment wykrycia pożaru przez centralę wykrywczą).

Kable mogą być używane do transmisji sygnału lub stanu wyzwającego urządzenia pomocnicze, które w przypadku wykrycia pożaru są uruchamiane przez centralę sygnalizacji pożarowej (np. odłączenie wentylacji bytowej, sprowadzenie dźwigów osobowych, wyłączenie zasilania obiektu).

Specyfikacja:

- Temperatura pracy: -40°C do 70°C;
 - Temperatura układania: -5°C do 50°C;
 - Napięcie pracy: 150 V;
 - Napięcie skuteczne 1500 V;
 - Napięcie stałe 2250 V;
 - Min. rezystancja izolacji: >20MΩx km;
 - Rezystancja żyły (20°C):
 - Dla 0,8mm: 37,5 Ω/km
 - Dla 1mm: 24Ω/km
 - Pojemność żył:
 - maksymalna 120 nF/km
 - średnia = 100 nF/km
 - Indukcyjność: ok.0,7mH/km;
 - Minimalny promień gięcia: 10 x Φ;
-
- Żyły: miedziane, jednodrutowe;
 - Izolacja: specjalny polichlorek winylu PVC;
 - Oznaczenie żył: żyły kolorowe zgodnie z PN-92/T-90320 (90321);
 - Ośrodek: pary skręcone równolegle;
 - Ekran: folia metalizowana z żyłą uziemiającą o średnicy 0,4 mm;
 - Powłoka: specjalny PVC, niepalny i nierozprzestrzeniający płomienia o indeksie tlenowym >29;
 - Kolor powłoki: czerwony.