

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/przewod-ytdy-4x0-50-bitner-100m-p-17714.html>

## Przewód YTDY 4x0,50 Bitner 100m

Cena brutto	<b>111,51 zł</b>
Cena netto	<b>90,66 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>19404</b>

### Opis produktu

YTDY 4x0,5mm - Przewód do systemu alarmowego / domofonowy - Bitner

NORMA:

- WT-1/CB

BUDOWA:

- Żyły: miedziane jedno-drutowe
- Izolacja: polwinit
- Ośrodek: żyły skręcone wspólnie
- Obwój ośrodka: folia estrofolowa
- Powłoka: polwinit

PARAMTERY ELEKTRYCZNE W TEMPERATURZE 20 ST. C:

- Rezystancja pętli pary żył (max): 195,6 Ohm/km
- Rezystancja izolacji każdej żyły (min): 200 MOhm x km
- Odporność izolacji żył na napięcie probiercze między wszystkimi żyłami "a" a żyłami "b", połączonymi z ekranem i ziemią: 1500/1000 stałe/przemienne =V/~V

- Wartość skuteczna napięcia pracy:  $\leq 100$  V

#### WARUNKI MONTAŻU:

- Temperatura pracy:  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+50^{\circ}\text{C}$
- Temperatura układania kabli:  $-10^{\circ}\text{C}$  do  $+50^{\circ}\text{C}$
- Promień gięcia:  $10 \times$  średnica zewnętrzna kabla

#### Opis produktu

---

Przewód YTDY 4x0,5mm firmy Bitner jest to przewód telekomunikacyjny (T), żyła jednodrutowa o średnicy 0,5mm (D), izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y).

Przewód alarmowy YTDY 4x0,5mm firmy Bitner przeznaczony jest do wykonywania instalacji niskonapięciowych, takich jak: zdalnego sterowania, przesyłania sygnałów, transmisji danych. Stosowany jest również w telefonii, instalacji urządzeń alarmowych i domofonów.