

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-rg-ap820-lv2-2-4-5ghz-wi-fi-6-p-27299.html>



Punkt dostępowy RG-AP820-L(V2) 2,4/5GHz + Wi-Fi 6

Cena brutto **1 229,61 zł**

Cena netto **999,68 zł**

Numer katalogowy **30318**

Kod producenta **RG-AP820-L(V2)**

Producent **Brak**

Opis produktu

Punkt dostępowy RG-AP820-L(V2) rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 1201 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 574 Mb/s. Praca w trybie Wi-Fi 6 DUAL umożliwia osiągnięcie maksymalnej prędkości transmisji 2.4 Gb/s (2 x 5 GHz, 2 x 1201 Mb/s).

Produkt znajduje zastosowanie w punktach usługowych, sklepach, w firmie, w domu. Montaż na ścianie lub suficie.

Obsługa standardu 802.11ax - nowej generacji połączeń bezprzewodowych.

Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee).

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz (2.4000 ... 2.4835 GHz), • 5 GHz (5.150 ... 5.350, 5.470 ... 5.725, 5.725 ... 5.850 GHz) ,
Typ anteny:	<p>2x2 MIMO - wbudowane</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 dBi @ 2.4 GHz - 2 szt. • 5 dBi @ 5 GHz - 2 szt.
	<ul style="list-style-type: none"> •

Standardy:	<p>IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax @ 2.4 GHz,</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz</p>
Prędkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none"> • <p>547 Mb/s @ 2.4 GHz + 1201 Mb/s @ 5 GHz</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>2402 Mb/s (1201 + 1201 Mb/s) @ 5 GHz DUAL</p>
Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> • <p>1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE IN - RJ45,</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>1 x Konsola - RJ45</p>
Port USB:	
Kontrolki LED:	Power / System
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"> • <p>WEP 64/128-bit, WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2 AES</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1x oraz Radius</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Czarna lista</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy - ACL</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • CPP • NFPP • ukrycie SSID
Tryby pracy:	Access Point
Interfejs do zarządzania:	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www • Konsola - Wyjście RJ-45
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Domyślny adres IP:	192.168.110.1
Moc nadajnika:	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 20 dBm @ 5 GHz
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • OFDMA

- MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci
- Równoważenie obciążenia pasma
- WLAN : 32 x BSSID
- Multicast
- IPv4/IPv6 - Routing statyczny
- SNMP v1/v2c/v3
- Raporty statystyk, Logi systemowe
- Klient DHCP, serwer DHCP
- Obsługa DHCP snooping
- Zgodność z protokołem LLDP
- Interfejs Bluetooth 5.0
- MTBF (średni czas pomiędzy awariami) < 250000 h
- Przycisk RESET
-

	Kompatybilny z Kensington-lock
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE:	PoE (802.3af)
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • 48 V DC / 0.3 A (brak w zestawie) • PoE
Pobór mocy:	max. 12.95 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	<ul style="list-style-type: none"> • 0.34 kg (bez uchwytu) • 0.37 kg (z uchwytem)
Wymiary:	193 x 153 x 32 mm (bez uchwytu)
Producent / Marka:	RUIJIE