

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-rg-ap840-l-2-4-5ghz-wi-fi-6-p-27302.html>



Punkt dostępowy RG-AP840-L 2,4/5GHz + Wi-Fi 6

Cena brutto	2 326,08 zł
Cena netto	1 891,12 zł
Numer katalogowy	30321
Kod producenta	RG-AP840-L
Producent	Brak

Opis produktu

Punkt dostępowy RG-AP840-L rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 4804 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 574 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Produkt znajduje zastosowanie w punktach usługowych, sklepach, w firmie, w domu. Montaż na ścianie lub suficie.

Obsługa standardu 802.11ax - nowej generacji połączeń bezprzewodowych.

Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reeye).

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz (2.4 ... 2.4835 GHz), • 5 GHz (5.150 ... 5.250, 5.250 ... 5.350, 5.470 ... 5.725, 5.725 ... 5.850 GHz) ,
Typ anteny:	<p>2x2 MU-MIMO - wbudowane</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.8 dBi @ 2.4 GHz - 2 szt. , <p>4x4 MU-MIMO - wbudowane</p> <ul style="list-style-type: none"> •

	4.6 dBi @ 5 GHz - 4 szt.
Standardy:	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax @ 2.4 GHz, • IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	547 Mb/s @ 2.4 GHz + 4804 Mb/s @ 5 GHz
Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 100 / 1000 / 2500 / 5000 Mbps Ethernet + PoE IN - RJ45, • 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE OUT - RJ45, • 1 x 5 Gbps - SFP
Port USB:	USB 3.0, 5 V / 1 A
Kontrolki LED:	Power / System
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"> • WEP 64/128-bit, WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2 AES, WPA3-Personal/Enterprise • Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1x oraz Radius • Czarna lista

	<ul style="list-style-type: none"> Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC ACL CPP NFPP ukrycie SSID
Tryby pracy:	Access Point
Interfejs do zarządzania:	<ul style="list-style-type: none"> System centralnego zarządzania Ruijie Cloud Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee Zdalne zarządzanie Przeglądarka www Konsola - Wyjście RJ-45
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Domyślny adres IP:	192.168.110.1
Moc nadajnika:	max. 27 dBm @ 2.4 GHz max. 30 dBm @ 5 GHz
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu

- OFDMA
- MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantennej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci
- Równoważenie obciążenia pasma
- WLAN : 32 x BSSID
- Multicast
- IPv4/IPv6 - Routing statyczny
- ICMP
- Obsługa VPN : IPsec, PPPoE
- SNMP
- Raporty statystyk, Logi systemowe
- Klient DHCP
- Interfejs Bluetooth 5.1
- Przycisk RESET
-

	<p>Wyjście zasilania : 48 V / 12.95 W PoE OUT / IoT - RJ45</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Wyjście zasilania : 5 V / 5 W - USB-A</p>
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE:	Hi-PoE (802.3af/at/bt)
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • <p>54 V DC / 1.1 A (brak w zestawie)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>PoE / PoE+ / Hi-PoE (802.3bt)</p>
Pobór mocy:	max. 40 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	<ul style="list-style-type: none"> • <p>1 kg (bez uchwytu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>1.1 kg (z uchwytem)</p>
Wymiary:	230 x 230 x 52 mm (bez uchwytu)
Producent / Marka:	RUIJIE