

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-rg-rap2260-2-4-5ghz-wi-fi-6-p-27309.html>



## Punkt dostępowy RG-RAP2260 2,4/5GHz + Wi-Fi 6

Cena brutto	<b>1 045,60 zł</b>
Cena netto	<b>850,08 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30328</b>
Kod producenta	<b>RG-RAP2260</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Punkt dostępowy RG-RAP2260 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 2402 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 574 Mb/s. Reyeer RG-RAP2260 to urządzenie pracujące w standardzie 2x2 MIMO (Multiple Input Multiple Output).

Urządzenie jest łatwe w użyciu i zarządzaniu.

#### SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz ( 2.400 ... 2.4835 GHz ) 5 GHz ( 5.150 ... 5.850 GHz )
Typ anteny:	2x2 MIMO, 2.4 GHz / 5.0 GHz - 3 dBi, Zintegrowana - 5 x Antena dookólna
Standardy:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Prędkość transmisji:	574 Mb/s + 2402 Mb/s
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	40 m - 2.4 GHz 70 m - 5 GHz
Domyślny adres IP:	10.44.77.254
Zabezpieczenia:	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK
Porty LAN:	1 x 10/100/2500 Mbps 1 x 10/100/1000 Mbps

Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye
Moc nadajnika:	≤ 31 dBm @ 2.4 GHz (max) ≤ 32.7 dBm @ 5.0 GHz (max)
Zasilanie PoE:	PoE (802.3at)
Zasilanie:	12 V / 2 A (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy:	≤ 18 W
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość montażu na ścianie lub suficie</li> <li>• Wsparcie dla technologii Reeye Mesh</li> <li>• Ilość użytkowników : 512 (max)</li> <li>• OFDMA</li> <li>• Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału</li> <li>• WMM (Wi-Fi Multimedia)</li> <li>• Równoważenie obciążenia pasma</li> <li>• Mapy pomieszczeń oraz zasięgu</li> <li>• Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń</li> <li>•</li> </ul>

	Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 %
Waga:	0.58 kg
Wymiary:	194 x 194 x 42 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE