

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-rg-rap2260h-2-4-5ghz-wi-fi-6-p-27316.html>



Punkt dostępowy RG-RAP2260(H) 2,4/5GHz + Wi-Fi 6

Cena brutto	1 513,20 zł
Cena netto	1 230,24 zł
Numer katalogowy	30335
Kod producenta	RG-RAP2260(H)
Producent	Brak

Opis produktu

Punkt dostępowy RG-RAP2260(H) rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 4804 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 1148 Mb/s.

Urządzenie jest łatwe w użyciu i zarządzaniu.

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz (2.400 ... 2.4835 GHz) 5 GHz (5.150 ... 5.850 GHz)
Typ anteny:	4x4 MU-MIMO, 2.4 GHz - 3 dBi / 5.0 GHz - 4 dBi, Zintegrowana - 8 x Antena dookólna
Standardy:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Prędkość transmisji:	1148 Mb/s + 4804 Mb/s
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	40 m - 2.4 GHz 70 m - 5 GHz
Domyślny adres IP:	10.44.77.254
Zabezpieczenia:	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK
Porty LAN:	2 x 10/100/2500 Mbps

Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Moc nadajnika:	≤ 35 dBm @ 2.4 GHz (max) ≤ 36 dBm @ 5.0 GHz (max)
Zasilanie PoE:	PoE (802.3bt)
Zasilanie:	48 V / 1 A (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy:	≤ 40 W
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość montażu na ścianie lub suficie • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh • Ilość użytkowników : 512 (max) • OFDMA • WMM (Wi-Fi Multimedia) Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee) • Równoważenie obciążenia pasma • Mapy pomieszczeń oraz zasięgu • Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń • Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować

	<p>wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału</p> <ul style="list-style-type: none">• <p>Płynny roaming - Funkcja roamingu 802.11k/v umożliwia automatyczne przełączanie się klientów pomiędzy punktami dostępowymi, które zapewniają największe prędkości, gdy użytkownik zmienia swoje położenie - bez przerywania wykonywanych działań, nawet takich, które są wrażliwe na zakłócenia, w tym VoIP czy wideokonferencji.</p>
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 %
Waga:	1.4 kg
Wymiary:	231 x 231 x 56 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE