

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-ubiquiti-powerbeam-m5-pbe-m5-300-p-24548.html>

## Punkt dostępowy Ubiquiti PowerBeam M5 PBE-M5-300

Cena brutto	<b>511,34 zł</b>
Cena netto	<b>415,72 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>27148</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Ubiquiti PowerBeam-M5-300 jest urządzeniem serii PowerBeam (następca urządzeń serii NanoBridge). PowerBeam-M5-300 stanowi kompletny system radiowy 802.11n MIMO 2x2 przeznaczony na pasmo 5GHz. Dzięki zastosowaniu ulepszonej konstrukcji skupia moc układu radiowego w węższej wiązce oraz chroni przed interferencją innych urządzeń i sieci - jest to szczególnie ważne na obszarach gdzie występuje duże zaszumienie. Wykorzystanie rozwiązania InnerFeed pozwoliło na zintegrowanie promiennika anteny z modułem radiowym i Routerem/Access Pointem. Antena charakteryzuje się zyskiem 22dBi. Urządzenie zostało wyposażone w zintegrowany moduł radiowy o mocy do 26dbm oraz jeden port Ethernet 10/100mbps. Umożliwia to zestawienie bezprzewodowego połączenia na odległości przekraczające 20km i uzyskanie realnej przepustowości TCP/IP dochodzącej do 150Mbps. Urządzenie jest zasilane przez pasywne PoE (zasilacz w komplecie). Ubiquiti PowerBeam-M5-300 pracuje w trybach Router lub Bridge. Interfejs WiFi wspiera tryby Access Point, Access Point WDS, Client, Client WDS. PowerBeam-M5-300 współpracuje z platformą opartą na systemie MikroTik RouterOS.

Urządzenie jest zgodne z protokołem AirMax, który pozwala na wyeliminowanie problemu ukrytych stacji przez przydzielanie urządzeniom szczelin czasowych (TDMA), w których możliwa jest bezkolizyjna transmisja. Pozwala to na wykorzystanie maksimum przepustowości nawet przy dziesiątkach stacji klienckich podłączonych do Access Pointa. Dodatkowo dołączana aplikacja AirControl pozwala na centralne zarządzanie do 100 urządzeń.

Kupując PowerBeam-M5-300 otrzymujemy kompletne urządzenie, wraz z mocowaniem i zasilaczem.

Najważniejsze cechy:

Kompaktowa budowa - radio i antena zamknięte w jednej małej obudowie

Szybka i łatwa instalacja - w zestawie uchwyt montażowy umożliwiający instalację anteny na maszcie

Wygodne wizowanie - dzięki zastosowaniu kulowego przegubu kadrowanie anteny jest jeszcze łatwiejsze niż w wcześniejszych wersjach anten

Estetyka - dzięki zgrabnej obudowie urządzenie łatwiej wtapia się w tło w lokalizacji klienta.

Zasilanie poprzez PoE

Procesor Atheros MIPS 74KC, 560 MHz

Pamięć 64 MB DDR2, 8 MB Flash

Interfejsy sieciowe 1 X 10/100mbps Ethernet

Zakres częstotliwości 5170- 5875MHz

Maksymalna moc układu radiowego 26dBm

Maksymalny pobór mocy 6 W

Rodzaj zasilania 24V, 0.5A PoE

Wymiary 325x 325x 256mm

Waga 1.203 kg

Zgodność FCC, IC, CE

Zgodność z RoHS Tak

Temperatura pracy -40 to 70° C

Wilgotność 5 do 95%

Wytrzymałość na wibracje ETSI300-019-1.4

Max. VSWR 1.5:1

Zysk 22dBi

Wymiary 300mm



---

Zakres regulacji mechanicznej +20°