

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-ubiquiti-unifi-long-range-uap-lr-p-13173.html>



## Punkt dostępowy Ubiquiti UniFi Long Range UAP-LR

Cena brutto	<b>477,04 zł</b>
Cena netto	<b>387,84 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>14193</b>

### Opis produktu

Skalowalny system WiFi z programowym kontrolerem. Wersja Long Range charakteryzuje się zwiększoną mocą nadajnika radiowego.

Ubiquiti UniFi jest łatwym w użyciu i zarządzaniu urządzeniem typu Access Point. UniFi posiada elegancki wygląd oraz możliwość montowania na suficie bądź ścianie za pomocą dołączonego zestawu. Zasilanie przez PoE (Power over Ethernet), adapter w zestawie.

Cecha wyróżniająca produkt jest dodatkowe oprogramowanie UNIFI WiFi Enterprise System, dzięki któremu z komputera można konfigurować oraz zarządzać siecią urządzeń UniFi, z poziomu przeglądarki internetowej. Dodatkowo pozwalając w czasie rzeczywistym statusy, automatycznie wykrywać nowe urządzenia oraz dołączać mapy pomieszczeń i wyświetlać zasięg sygnału każdego obszaru.

Najważniejsze cechy:

- Elegancka obudowa do montażu na ścianie lub suficie (wszystkie akcesoria w zestawie)
- Zasilanie przez PoE (Power over Ethernet)
- Oprogramowanie kontrolera Virtual UNIFI
- Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji
- Skalowalne do setki urządzeń przy zachowaniu jednego jednolitego systemu zarządzania

Wymiary	20 x 20 x 3.65 cm
Waga	290 g (430 g z mocowaniem)
Porty	Ethernet (Auto MDX, auto sensing 10/100 Mbps)
Przyciski	Reset
Anteny	2 zintegrowane (wsparcie 2x2 MIMO)
Standardy Wi-Fi	802.11 b/g/n*
Zasilanie	Passive Power over Ethernet (12-24V)
Zasilacz	24V 1A PoE Adapter
Maksymalny pobór prądu	6W
Max TX Power	27 dBm
BSSID	do 4
Szyfrowanie	WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i
Certyfikaty	CE, FCC, IC
Mocowanie	Naścienne / sufitowe (mocowanie w komplecie)
Temperatura pracy	-10°C to 70°C (14°F to +158°F)
Wilgotność	5% - 80%
Zaawansowane zarządzanie ruchem	
VLAN	802.1Q
QoS	WLAN prioritization
WMM	Voice, video, best effort, and background
Jednocześnie podłączeni klienci	100+
Wspierane prędkości transmisji (Mbps)	
802.11n	MCS0 - MCS15 (6.5 Mbps to 300 Mbps), HT 20/40
802.11b	1, 2, 5.5, 11
802.11g	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54
Gwarancja	12 miesięcy