

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-zewn-rg-ap680cd-wi-fi-6-sfp-p-27286.html>



## Punkt dostępowy zewn. RG-AP680(CD) Wi-Fi 6 SFP

Cena brutto	<b>3 055,62 zł</b>
Cena netto	<b>2 484,24 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30302</b>
Kod producenta	<b>RG-AP680(CD)</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Punkt dostępowy RG-AP680(CD) rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 1201 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 574 Mb/s.

Punkt dostępowy został zaprojektowany do użytku na zewnątrz budynków, zapewniając dobrą łączność w środowiskach o ekstremalnych warunkach pogodowych na dłuższych dystansach.

Obsługa standardu 802.11ax - nowej generacji połączeń bezprzewodowych.

Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reeye).

#### SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4 GHz ( 2.4 ... 2.4835 GHz ),</li> <li>• 5 GHz ( 5.150 ... 5.250, 5.250 ... 5.350, 5.470 ... 5.725, 5.725 ... 5.850 GHz ) ,</li> </ul>
Typ anteny:	<p>2x2 MU-MIMO - wbudowana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 dBi @ 2.4 GHz</li> <li>• 9 dBi @ 5 GHz</li> </ul>

Standardy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.11 b/g/n/ax @ 2.4 GHz,</li> <li>• IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz</li> </ul>
Prędkość transmisji:	547 Mb/s @ 2.4 GHz + 1201 Mb/s @ 5 GHz
Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE IN - RJ45,</li> <li>• 1 x 1000 Mbps - SFP</li> </ul>
Port USB:	
Kontrolki LED:	Power / System, 3 x Wskaźnik sygnału
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEP 64/128-bit, WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2 AES</li> <li>• Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1x oraz Radius</li> <li>• Czarna lista</li> <li>• Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC ACL</li> <li>• CPP</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NFPP</li> <li>• ukrycie SSID</li> </ul>
Tryby pracy:	Access Point
Interfejs do zarządzania:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud</li> <li>• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Przeglądarka www</li> <li>• Konsola - Wyjście RJ-45</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Domyślny adres IP:	192.168.110.1
Moc nadajnika:	max. 28 dBm @ 2.4 GHz max. 28 dBm @ 5 GHz
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu</li> <li>• OFDMA</li> <li>• MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z</li> </ul>

klientem sieci

- 

Równoważenie obciążenia pasma

- 

WLAN : 32 x BSSID

- 

Multicast

- 

IPv4/IPv6

- 

ICMP - Routing statyczny

- 

Obsługa VPN : IPsec, PPPoE

- 

SNMP

- 

Raporty statystyk, Logi systemowe

- 

Klient DHCP

- 

Interfejs Bluetooth 5.0

- 

Przycisk RESET

- 

Wskaźnik sygnału

- 

Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 9 kV</li> </ul>
Obudowa:	Tworzywo sztuczne, hermetyczna
Klasa szczelności:	IP68
Zasilanie PoE:	PoE (802.3af/at)
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 48 V DC / 0.35 A (brak w zestawie)</li> <li>• PoE / PoE+</li> </ul>
Pobór mocy:	max. 12.95 W
Temperatura pracy:	-40 °C ... 65 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	0 % ... 100 % (bez kondensacji)
Waga:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.2 kg (bez uchwytu)</li> </ul>
Wymiary:	251 x 168 x 64 mm (bez uchwytu)
Producent / Marka:	RUIJIE