

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-zewn-rg-rap6202g-2-4-5ghz-ip68-p-27323.html>



Punkt dostępowy zewn. RG-RAP6202(G) 2,4/5GHz IP68

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 1 133,27 zł |
| Cena netto | 921,36 zł |
| Numer katalogowy | 30342 |
| Kod producenta | RG-RAP6202(G) |
| Producent | Brak |

Opis produktu

Punkt dostępowy RG-RAP6202(G) rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 867 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 400 Mb/s. Punkt dostępowy został zaprojektowany do użytku na zewnątrz budynków, zapewniając dobrą łączność w środowiskach o ekstremalnych warunkach pogodowych na dłuższych dystansach.

Urządzenie pozwala na bezpieczną transmisję danych, zabezpieczoną szyfrowaniem: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2-PSK.

Produkt spełnia klasę szczelności IP68.

SPECYFIKACJA

| | |
|--------------------------------|---|
| Zakres częstotliwości: | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Typ anteny: | 2x2 MU-MIMO, 2.4 GHz - 3 dBi / 5.0 GHz - 4 dBi, Zintegrowana - 4 x Antena dookólna |
| Standardy: | IEEE 802.11ac IEEE 802.11n |
| Prędkość transmisji: | 2.4 GHz : max. 400 Mb/s + 5 GHz : max. 867 Mb/s |
| Zabezpieczenia: | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK |
| Porty LAN: | 2 x 10/100/1000 Mb/s |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reye |
| | |

| | |
|---|--|
| Interfejs do zarządzania: | Przeglądarka www, Ruijie Cloud |
| Moc nadajnika: | ≤ 26 dBm @ 2.4 GHz ≤ 27 dBm @ 5 GHz |
| Obudowa: | Zewnętrzna z tworzywa sztucznego (Odporna na warunki atmosferyczne) |
| Ochrona przeciwprzepięciowa: | 4 kV wyładowania atmosferyczne |
| Zasilanie PoE: | |
| Zasilanie: | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af) • 12 V / 1.5 A (brak zasilacza w zestawie) |
| Pobór mocy: | ≤ 13 W |
| Temperatura pracy: | -30 °C ... 65 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 0 % ... 100 % |
| Certyfikaty: | CE, RoHS |
| Wybrane cechy: | <ul style="list-style-type: none"> • Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee) • Dostęp z telefonu komórkowego • Ilość użytkowników : 110 (max) • Multi-SSID (max. 8) • |

Wyłącznik sieci bezprzewodowej

•

WMM (Wi-Fi Multimedia)

•

Kontrola mocy transmisji

•

Wsparcie dla technologii Reye Mesh

•

Równoważenie obciążenia pasma

•

Kontrola przepustowości

•

Harmonogram sieci bezprzewodowej

•

Statystyki transmisji bezprzewodowej

•

Kontrola dostępu

•

filtrowanie adresów MAC

•

Izolacja klientów sieci bezprzewodowej

•

Mapowanie SSID do VLAN

•

Zdalne zarządzanie

•

Przycisk RESET

•

| | |
|--------------------|--|
| | <p>Sygnalizacja LED</p> <ul style="list-style-type: none">• <p>Zasilanie PoE</p> <ul style="list-style-type: none">• <p>Łatwy do montażu na dowolnej ścianie lub słupie (dołączony zestaw montażowy)</p> |
| Klasa szczelności: | IP68 |
| Waga: | 1.37 kg (bez zestawu montażowego) |
| Wymiary: | 380 x 220 x 166 mm (bez zestawu montażowego) |
| Producent / Marka: | RUIJIE / REYEE |